

GZQ-1全自动气压固结仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GZQ-1全自动气压固结仪 |
| 公司名称 | 绍兴市容纳测控技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号 |
| 联系电话 | 057582044118 13588520716 |

产品详情

一、名称、型号及规格

名称：GZQ-1全自动气压固结仪

型号：GZQ-1

二、执行标准

JTG E40-2007《公路土工试验规程》

GB/T 4935.2-2009《土工试验仪器 固结仪 第2部分:气压式固结仪》

三、功能总述

GZQ-1全自动气压固结仪是依据GB/T 4935.2-2009《土工试验仪器 固结仪 第2部分:气压式固结仪》标准设计制造，用于测定土体在固结过程中的固结速率、固结度、固结系数等指标。该仪器采用气压式固结原理，具有操作简便、精度高、自动化程度高等特点。适用于公路、铁路、水利、港口、市政等工程领域的土工试验。

四、技术参数

- 1、垂直载荷：0～4.8kN（0～1600kPa）
- 2、试样面积：30cm²和50cm²两种试件
- 3、荷载精度：0～100kPa 误差 ±1.0 kPa / 100～1600kPa 相对误差 ±1.0 %

- 4、气压控制范围：0~0.9MPa；加荷时间：< 1s
- 5、压力传感器：0MPa-1.0MPa；灵敏度：1 kPa，零点任意可调节
- 6、转换器通道：1~16
- 7、材质：双联主机为全钢材质喷塑处理，返利框架为不锈钢材质，耐腐蚀
- 8、固结容器：16套（不锈钢材质耐腐蚀、不漏水，容器拆卸灵活不受传感器影响）
- 9、控温精度：平均温差 ± 1 ，偏差 ± 2
- 10、固结仪外型尺寸：430mm \times 290mm \times 180mm
控制柜外型尺寸：350mm \times 300mm \times 170mm
- 11、固结仪重量：28kg 控制柜重量：5.2kg