瓷砖防霉彩色勾缝剂 世和

产品名称	瓷砖防霉彩色勾缝剂 世和
公司名称	遵义市世和建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SH-901 品牌:世和
公司地址	贵州省遵义市播州区芶江镇义源村（贵州苟江经济开发区）
联系电话	13595209790

产品详情

型号 SH-901 品牌 世和

我公司专业生产销售各种颜色的瓷砖防霉彩色勾缝剂。

是采用多种进口高分子聚合物混合而成的，能完全取代传统的水泥填缝工作，具有防裂、防霉，色彩多样等优点。

欢迎代理经销。

客户可以定购生产。

包装：家用1公斤或工程用25公斤。

瓷洁膏--解决瓷缝脏黑问题，让你一劳永逸，持久新丽！

行家牌“ 瓷洁膏 ”主要为树脂成分，覆盖在瓷砖缝水泥表面，可形成坚硬细滑光洁的瓷化面，有优异的自洁性，不易藏污纳垢，且易清洁，从而可彻底解决普遍存在的瓷砖缝脏黑又难以清洁难题。无论是刚装修新铺装的瓷砖缝，还是已经使用多年的瓷砖缝都可使用。其实用性、新颖性、创造性在国内外尚属首创。 产品已通过国家室内装饰材料有害物质限量检测和耐磨耐酸碱鉴定，可以用手直接施工操作。

【产品简介】 产品名称：瓷洁膏（行家牌） 产品规格：180克/支，铝皮管包装，220克毛重
产品颜色：12种色彩 产品包装：彩盒包装/瓷洁膏/水砂纸 铺装面积：8平米（200*200方砖）/支
15平米（500*500方砖）/支

【性能特点】1. 新旧铺装的瓷砖缝均可使用，填缝后的表面，细腻、光滑、密实、坚硬。2.

施工24小时后可踩踏、淋水，60天后膏体完全坚硬如石、光滑如瓷。3.
其主要成份是改性树脂研磨膏，具有拒水，抗污，不生霉，粘接和覆盖等特性。4.用途广泛：修饰浴盆、坐便器等洁具与墙体、地面的接缝；修补缺损瓷砖、填补孔眼；洁具接口密封；热水管根部防锈……

【用量计算】★1支瓷洁膏的填缝长度约30米（埴2mm宽，2mm深）●无浪费的情况：需用量（支）=面积(m2)÷30÷瓷片的平均边长(m) ÷4×填缝的横截面积（mm2）●考虑到各种浪费以及填缝的深浅度：需用量=无浪费用量×(120%~150%）例：面积是40平方，瓷片是800*800mm，缝宽是2mm,
填缝深度是3mm，无浪费用量= 40÷30÷0.8÷4×(2×3)=2.5支，考虑到浪费和宽深度，一般 3~5就可以了。

【施工示意图】

【施工与保养注意事项】1、使用前仔细看一下说明书。2、因为瓷洁膏一遇空气就开始硬化，瓷洁膏开封后，不宜长期保存，没开封的保质期三年。3、要备足汽油，因为瓷洁膏很容易和瓷片粘在一起，所以粘在瓷面上的多余的瓷洁膏要及时（施工后24小时之内）用布沾汽油擦掉，过长时间不擦就比较难清洁。4、打开后如果瓷洁膏太粘稠，可以把管尾剪开，滴几滴汽油，调软调稀后就可以施工，对于很细的缝隙，也可以采用此方法，加强施工的便利性。5、施工后隔两天，用每支瓷洁膏厂家配备的小砂纸把填的缝打磨光亮就完全ok。6、经济的填缝方法：先用白水泥填，留2mm的深度，再用瓷洁膏填。

【问题解答】

膏体稠度：可用少量汽油或食用油（白色膏最好用透明的缝纫机油）调节，有时挤出黄色液体是过饱和树脂，搅拌后可增强膏体粘性。固化时间：正常情况下膏体30个小时实干即可正常生活使用，60天后才能完全硬化，剩余膏体首尾封严，可随时用来修修补补。松软潮化：若30天后膏体还未固化，多因瓷砖下面的潮气大所致，此现象多发生在卫生间的局部，解决办法是先用水泥填缝，干硬后再填膏，加强通风即可。浸染砖面：膏色与砖色反差过大，做到随时随铲除砖面遗留的厚层膏体即可避免，对于表面粗糙的仿古瓷砖，且砖缝较宽，可用胶带粘贴法打样试做。起脏泛黄：因为麻面，漏底，凹弧过深等原因有可能会出现泛黄现象，解决办法是在起脏处补抹一点膏体或直接用水砂纸沾水打磨（补充抛光），正常情况下用湿毛巾加点洗衣粉一擦即干净如初。掉皮裂缝：填充厚度小于1.5mm有可能会出现掉皮现象，因此填的越厚越好，淋浴直冲的卫生间地面或冬天有冷凝水的窗台，填充厚度要在3mm以上，裂缝处用布沾膏体擦抹即可消除。缝口泛白：深色膏体固化抛光后可能出现局面泛白现象，用布沾食用油一擦就可解决。

本产品随时有货，不限颜色，不限数量。

专业从事防水补漏、堵漏工程、金屋钢结构防水、地下厨卫防水、屋面路桥防水、内外墙防水、屋面隔热种植、隔热涂料、隔热防腐、内外墙面漆、墙面涂料、干粉保温砂浆、腻子、地坪漆、装修甲醛检测、装修污染治理、以防水材料营销为主体，集技术咨询、施工、营销于一体的新型专业建筑涂料公司