

镇江土工合成材料检测 垂直渗透系数检测

产品名称	镇江土工合成材料检测 垂直渗透系数检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

土工合成材料检测，中钢国检支持送样、邮寄样品、上门取样，土工合成材料取样数量。

- 1、土工合成材料检测项目：纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、顶破强力、纵横向撕破强力、垂直渗透系数、等效孔径、单位面积质量偏差率、厚度偏差率。
- 2、土工合成材料检测依据：GB/T 17638、GB/T 17639、B/T 17640、GB/T 17641、GB/T 17642、GB/T 17643、GB/T 17689。
- 3、土工合成材料取样批次：同批次不大于50卷检测1组，且每个单位工程取样检测不少于1组。
- 4、土工合成材料取样方法：a) 短线针刺非织造土工布、裂膜丝机织土工布：每批产品随机抽取2%~3%；b) 其余土工合成材料随机抽取：每批产品随机取样。
- 5、土工合成材料取样数量：a) 短线针刺非织造土工布、裂膜丝机织土工布：每批不少于1卷，距每卷头端至少3m，沿幅长方向裁取1m~2m；b) 长丝纺粘针刺非织造土工布、长丝机织土工布、非织造布复合土工膜：小于50卷，取样不少于2卷，大于50卷，取样不少于3卷，距每卷头端至少3m，沿幅长方向裁取1m~2m；c) 聚乙烯土工膜、聚氯乙烯土工膜：抽取3卷作为样品，距每卷头端至少3m，沿幅长方向裁取1m~2m；d) 塑料土工格栅：抽取3卷，进行宽度和外观检查，在上述检查合格的样品中任取一卷，去掉外层长度500mm后，截取全幅宽产品1m作为力学性能检验样品。