

PBT 美国杜邦 SK601 10%玻纤增强 耐化学 可超声波焊接

产品名称	PBT 美国杜邦 SK601 10%玻纤增强 耐化学 可超声波焊接
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	美国杜邦:PBT SK601:10%玻纤增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PBT 美国杜邦 SK601 10%玻纤增强 耐化学 可超声波焊接

【Crastin】美国杜邦DuPont PBT、SK601 说明：玻纤增强级。注射成型，10%玻璃纤维增强，高强度，高刚性，高耐热性，尺寸稳定，耐化学，可超声波焊接。

用途：电子/电气领域，电器部件，连接器。

重要参数：密度:1.37 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:4.5 拉伸强度:90 MPa
断裂伸长率:4.7 % 弯曲强度:140 MPa 弯曲模量:4300 MPa 热变形温度:175

供应美国杜邦PBT：

美国杜邦 PBT、SK601 玻纤增强级。10%玻纤增强，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S610SF 注塑级。未强化，低粘度，高流动

美国杜邦 PBT、S600F10 注塑级。未增强，高粘度，低吸水率

美国杜邦 PBT、S600F20 注塑级。未增强，中粘度，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S600F40 注塑级。未增强，高流动，低粘度，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S620F20 注塑级。未增强树脂，尺寸稳定

美国杜邦 PBT、S650FR 阻燃级。非增强，阻燃级PBT树脂，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK615SF 玻纤增强级。30%玻纤增强，高流动

美国杜邦 PBT、SK642FR 玻纤增强阻燃级。15%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK643FR 玻纤增强阻燃级。20%玻纤增强，阻燃V0

美国杜邦 PBT、SK645FR 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0