

PA热稳定 PA6 73G30HSL (玻纤增强)

产品名称	PA热稳定 PA6 73G30HSL (玻纤增强)
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	31000.00/吨
规格参数	品牌:杜邦 型号:73G30HSL 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室 (注册地址)
联系电话	18501558126

产品详情

PA6??73G30HSL

??PA6????73G30HSL

??PA6????73G30HSL????

填料/增强材料

添加剂

特性

机构评级

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

树脂ID (ISO 1043)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

热稳定剂

热稳定性

UL 未评级

注射成型

>PA6-GF30

PA6-GF30

1.36

收缩率

垂直流动方向

0.60

流动方向	0.20
吸水率	
23 ° C, 24 hr, 2.00 mm	6.3
平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH	1.9
粘数	150
拉槓模量干燥调节后的单位制测试方法	10000
拉伸应力 (断裂)	190
拉伸应变 (断裂)	3.5
弯曲模量	8200
筒式梁弯曲干燥强度单位制测试方法	
-30 ° C	10
23 ° C	16