

PA66 德国道默66SN 高流动 高抗冲 供应厂家

产品名称	PA66 德国道默66SN 高流动 高抗冲 供应厂家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国道默:PA66 66SN:高流动,高抗冲,经润滑,快速成型用
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA66 |德国道默DOMO 高流动 高抗冲，经润滑，快速成型用

【DOMAMID】德国DOMO PA66 66SN 注塑级。未强化PA66纯树脂，注射成型，高流动，高抗冲，经润滑，快速成型用。

用途：用于电子电器部件，连接器。

重要参数：流动速率:45 g/10min 密度:1.13 g/cm³ 吸水率:7.0 % 成型收缩率:1.0 % 缺口冲击强度:5 拉伸强度:85 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:130 MPa 弯曲模量:2800 MPa 热变形温度:65

德国道默PA66：

德国道默 PA66、66SN 纯树脂，通用级，快速成型用。

德国道默 PA66、66S 纯树脂，通用级，快速成型用。

德国道默 PA66、66FC 纯树脂，食品级，通过食品认证的PA66，与食品接触的产品。

德国道默 PA66、66FNP 纯树脂，注塑成型。

德国道默 PA66、66FLH 热稳定纯树脂，注塑成型。

德国道默 PA66、66ST1 增韧级，高韧性PA66树脂，改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66ST2 增韧级，高韧性PA66树脂，改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66ST4 增韧级，超高韧性PA66树脂，耐低温（-40 ）改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66V0M 无卤阻燃纯树脂。

德国道默 PA66、66G15 15%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G15FLH 15%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G20 20%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G25V0P 25%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G30 30%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G30FL 30%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G30H 30%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G30FLH 30%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G30V0P 30%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G33 30%玻纤增强，食品级，有FDA报告。

德国道默 PA66、66G33H 33%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G43 43%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G50 30%玻纤增强。