

进口Panasonic启动蓄电池规格参数报价

产品名称	进口Panasonic启动蓄电池规格参数报价
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	1480.00/只
规格参数	品牌:panasonic蓄电池 型号:190H52（N200） 规格:12V200AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

进口Panasonic启动蓄电池规格参数报价

松下纯进口启动型蓄电池部分型号参数

松下汽车蓄电池中国市场总销售服务机构,松下汽车蓄电池行销日本市场六十五年，在世界汽车行业中被广泛应用。多年来，松下汽车蓄电池坚持不断创新，其的性能受到日本乃至世界众多汽车生产商以及用户的青睐与肯定，一直活跃在汽车电器装备的大舞台上。

启动型蓄电池维护检测基础知识

一、检查电解液的液面度，向下插到极板，提出可查看液面度。正常液面度应出极板位置10-15mm,不足时添加蒸馏水或补充液。

二、汽车蓄电池（汽车电瓶）夏天每一星期检查一次，冬天每半个月检查一次。

三、导线接触处受稀硫酸严重腐蚀，生出青绿色特质时，用90度以上的开水浇，很快就会清洗干净。

同样大小 更加耐用

超量电容 启动迅速持续强劲动能 耐温 非凡耐用大容量 性能 超耐热
Panasonic松下进口启动型蓄电池电瓶型号规格表 (说明书)

TC55D26R/L CarBattery

Voltage: 12V

Current: 60Ah

Size (LxWxH): 260 x 173 x 204 mm

TC55D23R/L CarBattery

Size (LxWxH): 232 x 173 x 204 mm

TC46B24R/L CarBattery

Current: 45Ah

Size (LxWxH): 238 x 129 x 204 mm

TC65D26R/L CarBattery

Current: 65Ah

TC95D31R/L CarBattery

Current: 80Ah

Size (LxWxH): 306 x 173 x 204 mm

TC95E41R EXTRA GRADE CarBattery

Current: 100Ah

Size (LxWxH): 410 x 175 x 213 mm

TC115F51 EXTRA GRADE CarBattery

Current: 120Ah

Size (LxWxH): 505 x 182 x 213 mm

TC145G51H EXTRA GRADE CarBattery

Current: 150Ah

Size (LxWxH): 508 x 222 x 213 mm

TC190H52H EXTRA GRADE CarBattery

Current: 200Ah

Size (LxWxH): 521 x 278 x 220 mm

N-38B19L-FS Maintenance Free CarBattery

Current: 35Ah

Size (LxWxH): 188 x 128 x 204 mm

N-46B24L/R-FS Maintenance Free CarBattery

N-55D23L/R-FS Maintenance Free CarBattery

N-65D26L/R-FS Maintenance Free CarBattery

N-80D26L/R-FS Maintenance Free CarBattery

N-95D31L/R-FS Maintenance Free CarBattery

N-60B24L/JE Maintenance Free CarBattery

Current: 43Ah

Size (LxWxH): 238 x 128 x 202 mm

N-75D23L/JE Maintenance Free CarBattery

Current: 63Ah

Size (LxWxH): 232 x 173 x 202 mm

N-90D26L/JE Maintenance Free CarBattery

Current: 66Ah

Size (LxWxH): 260 x 173 x 202 mm

N100P新型号TC产品说明(干荷式蓄电池DRY)加电池液(L)N100TC-95E41P电压:12V/100Ah尺寸:410*175*213*DH233储备容量(min):182正常充电电流:prefix = st1 ns = 'urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags' 10.0A启动电流(CCA):4107.5N120PTC-115F51电压:12V/120Ah尺寸:505*182*213*DH257储备容量(min):228正常充电电流:12.0A启动电流(CCA):5108.5N150PHTC-145G51H电压:12V/150Ah尺寸:508*222*213*DH257储备容量(min):294正常充电电流:15.0A启动电流(CCA):60311N150PRTC-145G51P电压:12V/150Ah尺寸:508*222*213*DH238储备容量(min):294正常充电电流:15.0A启动电流(CCA):75411N200PHTC-190H52H电压:12V/200Ah尺寸:521*278*220*DH270储备容量(min):421正常充电电流:20.0A启动电流(CCA):73917N200PRTC-190H52R电压:12V/200Ah尺寸:521*278*220*DH245储备容量(min):421正常充电电流:20.0A启动电流(CCA):924