

马鞍山PA66 德国道默66STC4 超高韧性 耐低温

产品名称	马鞍山PA66 德国道默66STC4 超高韧性 耐低温
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国道默:PA66 66STC4:超高韧性,耐低温,超高抗撞击性,耐油脂
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

供应PA66 德国道默DOMO 66STC4超高韧性、耐低温

【DOMAMID】德国DOMO PA66 66STC4 增韧级。未强化PA66纯树脂，挤出/注射成型，增韧，超高韧性，超高抗冲，耐低温（-40℃），超高抗撞击性，耐油脂，耐化学。

用途：用于挤出薄膜，管材，板材，片材，型材。

重要参数：流动速率:5 g/10min 密度:1.08 g/cm³ 吸水率:5.5 % 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:60 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:80 MPa 弯曲模量:2100 MPa 热变形温度:70

德国道默PA66：

德国道默 PA66、66STC4 增韧级，超高韧性PA66树脂，耐低温（-40℃）改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66S 纯树脂，通用级，快速成型用。

德国道默 PA66、66SN 纯树脂，通用级，快速成型用。

德国道默 PA66、66FC 纯树脂，食品级，通过食品认证的PA66，与食品接触的产品。

德国道默 PA66、66FLH 热稳定纯树脂，注塑成型。

德国道默 PA66、66ST1 增韧级，高韧性PA66树脂，改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66ST2 增韧级，高韧性PA66树脂，改进的耐冲击性。

德国道默 PA66、66V0M 无卤阻燃纯树脂。

德国道默 PA66、66G15 15%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G15FLH 15%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G20 20%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G25V0P 25%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G30 30%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G30H 30%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G30V0P 30%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G33 30%玻纤增强，食品级，有FDA报告。

德国道默 PA66、66G33H 33%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G43 43%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G50 30%玻纤增强。