

滁州市PA66 德国道默66G15FLH 15%玻纤增强 供应商家

产品名称	滁州市PA66 德国道默66G15FLH 15%玻纤增强 供应商家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7（注册地址）
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA66 | 德国道默DOMO 66G15FLH15%玻纤增强热稳定 高抗冲 高耐热

【DOMAMID】德国道默DOMO、PA66、66G15FLH 玻纤增强级。注射成型，15%玻璃纤维增强，高刚性，经润滑，高抗冲，高耐热性，热稳定。

用途：用于电子电器部件，汽车部件，断路器，连接器。

重要参数：流动速率:12 g/10min 密度:1.23 g/cm³ 吸水率:2.0 % 成型收缩率:0.9 % 缺口冲击强度:6 拉伸强度:120 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:190 MPa 弯曲模量:5100 MPa 热变形温度:230

德国道默PA66：

德国道默 PA66、66G30 30%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G30FL 30%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G30H 30%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G30FLH 30%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G30V0P 30%玻纤增强阻燃，红磷阻燃（0.8mm）V0。

德国道默 PA66、66G33 30%玻纤增强，食品级，有FDA报告。

德国道默 PA66、66G33H 33%玻纤增强，热稳定。

德国道默 PA66、66G43 43%玻纤增强。

德国道默 PA66、66G50 30%玻纤增强。