

新国标塑胶跑道定制

产品名称	新国标塑胶跑道定制
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料构成的，以其丰富的色彩和适中的弹性而著称，施工使用自流平材料，表面平坦吸纳强光不刺眼具有一定的抗紫外线能力，是国际上公认的适合全天候室外运动场使用的地坪材料，不惧风吹日晒抗老化能力强！而且塑胶跑道平整、抗压、弹性适当、性能稳定，特别利于运动员速度和技术发挥，同时降低摔伤率。

塑胶跑道的施工流程如下：

一、清理场地，进行基础测量，做好材料进场准备。将运动场上的垃圾限制物品清出场外并且规划出施工物料的存放位置，确保配料场地周边干净整洁，不混入其他杂物。

二、着重处理凸起地面，保持场地平整。清理场地卫生后，重点检查场地是否有凸不平整情况，如有顽固白灰水泥建筑遗留等可用锤子等将其处理平整。

三、配比胶液实地实验。将胶液按规定比例配置好，在场地进行实地试验。实验完毕根据实验结果判断场地及胶液配比情况开展下一道工序。

四、进行基础的封底工作，积水抚平。测试结束后开始基础封底作业，将积水地面填平，密实度有所欠缺的地方用胶封固。

五、根据设计标准调整摊铺机标尺进行施工。严格按照设计图纸规范进行摊铺满足厚度要求。

六、基层硬化后防水实验排除底胶层积水，积水位置重点处理。基层铺设完成后，待其硬化进行防水实验，地面找平查看积水点，将积水处按上述工艺处理找平，以达到底胶无积水现象。

七、表面进行打磨处理，进行防滑喷涂。待所有底胶完全硬化后，使用打磨机对底胶层进行表面的打磨处理，以达到平整的要求，然后进行表面防滑喷涂。

八、根据图纸标注线位。后根据场地的要求和设计图纸进行线位的标注。