

# PA66 美国杜邦 FR70M30V0 30%矿物增强 阻燃 供应商家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PA66 美国杜邦 FR70M30V0 30%矿物增强 阻燃 供应商家    |
| 公司名称 | 深圳市福禄克科技有限公司                           |
| 价格   | 2.00/千克                                |
| 规格参数 | 美国杜邦:PA66<br>FR70M3:30%矿物增强,阻燃,低翘曲,耐化学 |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)   |
| 联系电话 | 15814619446 15814619446                |

## 产品详情

PA66 美国杜邦FR70M30V0 30%矿物增强阻燃 高抗冲 低翘曲 耐化学 高耐热性

【Zytel】美国杜邦DuPont PA66 FR70M30V0 矿物增强阻燃级。注射成型，30%矿物填料增强，阻燃UL94 (1.5mm) V-0，高强度，高刚性，高抗冲，低翘曲，耐化学，高耐热性。

用途：用于电气/电子领域，电气部件，连接器。

重要参数：密度:1.62 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.3 % 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:2.5 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:115 MPa 弯曲模量:5500 MPa 热变形温度:145

美国杜邦PA66：

美国杜邦 PA66 FR70M30V0 矿物增强阻燃级。30%矿物填料增强，阻燃V0，热稳定

美国杜邦 PA66 FR50 增强阻燃级。25%玻纤增强，无卤阻燃UL94(0.35mm)V-0

美国杜邦 PA66 FR7025V0F 阻燃级。未强化PA66树脂，无卤阻燃UL94(0.75mm)V-0

美国杜邦 PA66 101L 注塑级。未强化PA66树脂，经润滑

美国杜邦 PA66 408HS 注塑级。未强化PA66树脂，高韧性

美国杜邦 PA66 70G13HS1-L 玻纤增强级。13%玻璃纤维增强，热稳定

美国杜邦 PA66 70G13L 玻纤增强级。13%玻璃纤维增强，热稳定

美国杜邦 PA66 70G33HS1-L 玻纤增强级。33%玻璃纤维增强，热稳定

美国杜邦 PA66 70G33L 玻纤增强级。33%玻璃纤维增强，经润滑，热稳定

美国杜邦 PA66 8018 玻纤增强级。14%玻璃纤维增强，高韧性，耐低温

美国杜邦 PA66 FGFE5171 玻纤增强级。33%玻璃纤维增强，食品接触合规性

美国杜邦 PA66 FE5382 玻纤增强级。33%玻璃纤维增强，热稳定

美国杜邦 PA66 FN718 注塑级。未强化PA66树脂，耐化学

美国杜邦 PA66 FR15 增强阻燃级。15%玻璃纤维增强，阻燃UL94(0.35mm)V-0

美国杜邦 PA66 FR7026V0F 阻燃级。未强化PA66树脂，无卤阻燃UL94(0.40mm)V-0

美国杜邦 PA66 MT409AHS 注塑级。未强化PA66树脂，高韧性

美国杜邦 PA66 ST801 增韧级。未强化，超高韧性，耐低温（-40℃）

美国杜邦 PA66 ST811HS 挤出级。未强化，超高韧性，耐低温（-40℃）