

双门立式冷藏柜（断电自动报警）

产品名称	双门立式冷藏柜（断电自动报警）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

双门立式冷藏柜（断电自动报警）公司介绍 企业介绍--北京福意电器有限公司始建于1999年，经过十多年全体员工的共同努力和社会各界朋友的信任、理解和支持，已发展成为制造恒温箱，冷藏箱，车载冰箱，无源温显保温箱的企业介绍。

双门立式冷藏柜（断电自动报警）本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心选择，向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，我们有充足的货源，接到客户订单，一般1-3日内发货；多年的售后团队，一对一的贴心服务！双门立式冷藏柜（断电自动报警）参数型号

双门立式冷藏柜（断电自动报警）特点介绍

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立精度传。感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置环保电钮扣电池，断电报警 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在温湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。双门立式冷藏柜（断电自动报警）功能：
高稳定性：采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小。高性：控温精度高。
高安全性：超温声源报警，按键消除。自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度，噪音为零。 a.
温控范围：2-48 （每度恒温调控）c. 制冷原理：压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保证箱体内部温度恒定在设置温度。 d.
加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片风冷循环技术，让箱体内部温度加均匀，无死角。 e.
嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 f.
门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。北京福意联是一家集科研、设计、制造、维护、销售和系统集成为一体的综合性高新技术企业。企业在发展过程中,不断与国内多个科研机构交流合作，设计制造、维护调试和工程改造能力迅速提高，规模不断扩大。北京福意联主要经营：医

用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱、胰岛素小冰箱、医用车载冰箱等，客户遍布大江南北，业务涉及汽车，造船，锅炉制造，，石油，钢铁，煤炭，市政，建筑等诸多领域。