

实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）

产品名称	实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）公司介绍 企业介绍--北京福意联是一家专注于恒温设备的设计、开发、制造、销售和服务，并提供解决方案的高新技术企业，主要有恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输产品。产品和系统中的检测传感器处理芯片等核心零部件均来自日本、美国、英国、台湾等企业。公司现有员工200多人，其中具有技术职称人员56人，本科以上学历90人，技术力量雄厚，管理方法科学。公司以质量为基础，用服务做保证，向管理要效益。

实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务
福意联温馨提示您：网络有风险，请认真核实好产品信息，切勿听信他人言语，购买具有保障的产品
实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）参数型号

实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）特点介绍 智能控温系统

智能微电脑控制，调整增量为1 。 温度、湿度数字同步实时显示，
风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 。 安全系统
完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。 制冷系统

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。 人性化设计

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。 宽电压带，适合电压不稳定地区。

发泡箱体，双层透明真空钢化玻璃门方便观察。 箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的**脚轮，
止动底脚方便使用。 内设照明灯，便于观察。 实验室双开门低温样品柜（断电自动报警）功能：

设计主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

微电脑控制，液晶显示，所有信息一目了然；制冷、加热双向控温技术，高精度控制箱内温度；

构造人性化设计，充分考虑人士使用的特点。 多重安全 安全门锁设计，防止随意开启；

故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。 使用方便

三层高强度钢化玻璃门，保温性好，外门防凝露技术的应用，85%温度五凝露；

浸塑搁架可根据使用情况随意调整，便于清洁；

此产品为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 稳定运行

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角

实行GJ三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！企业介绍--北京福意电器有限公司从研发到销售整个流程均得到不断的完善，凭借创新求进的精神及技术上的优势，产品精益求精、经久耐用，服务耐心快捷，信誉以诚为先，在已占领大量市场。我们深入的研究与创新，为用户不断提供满意的高科技产品。产品凭借质量和价格上的优势得到多次出口。本厂奉行“产品质量为本、发展信誉为重”的经营理念，以可靠的产品性能、合理的价格及完善的售后服务，赢得广大客户的信赖与好评。为了好的开拓市场、服务客户，广泛吸取了多方信息，在掌握和实现信息化、速度化、实效化的基础上，在全国各地增加经销商及加盟商。