

唐音 录音棚装修清单

产品名称	唐音 录音棚装修清单
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	材料:聚酯纤维 可选颜色:47种颜色可选 使用范围:录音室,电视台,演播室
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

根据经验,总结了录音棚装修清单的具体内容
隔音棉:加装每立方米55公斤180mm厚隔音棉,(阻隔声音)

隔音板:加装每平方米15公斤10mm拉丝隔音板

隔音胶:所有缝隙都用隔音胶填满不能有漏音位置

隔音毡:错缝加装3.0厚每平方米4.5公斤隔音毡

隔音板:错缝加装每平方米15公斤10mm拉丝隔音板

聚酯纤维吸音毡:1200*2400 每张3公斤聚酯纤维吸音毡(减少物理混响)

棚面隔音材料 隔音棉:龙骨框架内填充每立方米55公斤120mm厚的隔音棉

隔音毡：地面窝角铺装隔音毡

隔音胶：错缝位置打号隔音胶

地面木龙骨：4*5木方打出地面龙骨

减震砖：每平方米添加4块10*10*5隔音砖

隔音棉：框架内填充每立方米80公斤，100mm厚的隔音棉

竹联板：上面满铺120mm厚竹联板

隔音胶：缝隙填满隔音胶

水泥地面：板材上打100mm厚水泥地面注意：以上是基础部分

成品隔音门定制门扇成型主要是用新型镀锌钢板、表面喷漆处理，表层三聚氰胺板内部采用隔音材料、阻尼隔音板、隔音棉等作隔音填充物，同时，隔音门重要的还有密封性处理。采用磁控密封能确保良好的密封隔音效果

吸音毡 订制吸音毡：材质，聚酯纤维，规格：1200*2400

每张6公斤聚酯纤维吸音毡。等级：A1

冲孔吸音板：冲孔吸音板拼接，

饰面：木皮，三聚氰胺涂饰层或者喷漆。

吸声方法薄毡:颜色为黑色，粘贴在吸声板背面，具防火吸声性能。

吸音棉 600*600聚酯纤维吸音棉用于封墙，吸音效率高，为层压阶梯密度的多孔材料，能同时吸收各种频率的噪音 2.环保性能优良3.防火性能达到B1级

墙面-隔音基层 墙面基层处理加装龙骨基层，网格状布置，天地龙骨固定

墙面-隔音装饰 隔音构造，保证混响时间，频响曲线，避免声缺陷

墙面-吸音装饰 保证室内均匀的声场环境，经过声学计算，计算机模拟，结合声学与室内设计的要求，墙体设计为扩散+吸声的复合形式，墙面装饰以中低频吸声为主。

顶面-隔音基层 吊顶采用弹性吊杆多层隔声板复合结构，称重及抗震满足规范要求

顶面-隔音吊顶 考虑到通风，灯具等对隔声层的破坏，吊顶综合隔声量为50dB。

地面-基层处理 地面基层处理，结构找平，以便于摄影机架能灵活移动，进行防潮湿及震动缓冲处理

地面-吸音装饰 根据声学原理精致加工而成，由饰面、芯材和吸音薄毡组成。

顶面-防眩光 演播室顶面找平黑涂料处理，避免光线反射

强电-强电电箱及控制

含分路配电及漏电保护开关、解决灯光、设备等用电相关的技术问题

强电-线路暗埋

智能布线，根据用电量及设备需求，布置线缆，阻燃电缆符合国家规范要求

强电-线路线缆 国标阻燃线缆，全铜芯无接头

强电-控制面板 分类控制各路电源响应，面板采用高品质

导播间-观察窗 双层钢化中空玻璃，声学倒角处理，缝隙泡沫胶密封

隔音木门 木质隔音门，减震阻尼材料制成，有限阻止声音的传递，隔音系数35分贝