

呼和浩特环氧煤沥青漆厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 呼和浩特环氧煤沥青漆厂家 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 4.00/千克 |
| 规格参数 | 四通:齐全 包装:桶装 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

沥青胶泥以外好资料就通常是改性沥青，能够烧制焦炭，叫煅烧石油焦，是炼铁的重要燃料和氮源。还能够粉碎时与长焰煤及液体沥青等，一起混和成形做成炼铁高炉耐火保温材料、电解铝阳极、电炉炼钢电极、碳刷、有机化学电池正极材料及其换热器和耐热固体润滑材料及。这也是沥青大一部分工业生产主要用途，生产量使用量远高于其他三项总和。月份，关键油气田按照计划提高产量，生产制造1633万吨级，同比增加2.0%，增长速度由负转正定级，上月为降低1.3%；日均生产量52.7万吨级，环比增加0.9万吨级。全年度生产量1.9亿多吨，同比减少1.3%，减幅比上年下挫2.7%，生产量下降趋势获得基本抵制。改性沥青片，防潮10#固态原油片，防腐油漆专用型

二、特点与构成：原浆型环氧沥青漆是通过该性环氧树脂胶,煤焦沥青具有优良的耐潮防腐性能良好的粘合力,该漆漆层坚毅,冲击韧性高,防化学腐蚀好等优势。成份一为基漆,成份二为环氧固化剂,两成分按照规定占比配制应用。原浆型环氧沥青漆用以高压水管内腔,化工厂设备防腐,水下建筑物,海面运输,地底通水,输气管道线,闸阀等里外壁维护镀层。

三、性能指标：新项目 指标值漆层及外型 平整光滑柔韧度 2 mm黏度 80S抗冲击强度 40 kg/cm²粘合力 2级干燥时间 (脚踏实地) 24 h

四、工程施工参照：

- 1,原浆型环氧沥青漆两成分按比例分配混和充足拌和。
- 2,原浆型环氧沥青漆可喷可刷,黏度太大可以用油漆稀释剂兑稀至作业黏度。
- 3,原浆型环氧沥青漆规定被涂物表层喷砂或喷砂除锈,表层无油垢及尘土,混凝土表层务必晾干。配置后超低温储放,使用寿命为6h,时间太长易胶溶。