

装载机铲车秤、铲车秤、装载机铲车秤价格

产品名称	装载机铲车秤、铲车秤、装载机铲车秤价格
公司名称	山东省宁津县金鑫电子衡器有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	宁津县县城辽河路西头路南
联系电话	86-05345233858 05345233858

产品详情

装载机秤简介

www.sdjxhq.com

山东省宁津县金鑫电子衡器有限公司；0534—5233858 13583471888

(1) 智能菜单操作,具有清零、扣除、去皮、灯光、驾驶员、品名、车号、车载、自动累加次数、日期更改、打印以打印份

数设定、站名、以及菜单更多功能操作.

(2) 低温液晶白色(蓝色)显示模块(规格:100 X 60大屏幕)显示,阳光下无反光,夜间高亮度背景光显示,自动累计重量及次

数,超大字体中行单斗重量显示,下行显示时间,称重状态以及称重次数.

(3) 外观尺寸:长:宽:高=15 X 20 X 20 CM;采用柱式驾驶舱竖井固定。

(4) 直视标架,轻触式防水按键操作,内置热敏票据打印功能,打印份数以及打印时间显示。

(5) 8位阿拉伯数字单斗重量显示,最高累计重量99999999千克

(6) 国际标准通讯协议,可通过USB数据线直接与计算机相连,也可以通过移动存储器通过串口实现插拔式移动数据转储,在

有条件网络下更可通过GPRS实现卫星无线数据连接.

(7) 达到用户预设称重吨位后自动实现声光报警.

(8) 菜单2、5、10分度值设定,最大分度值可设置至50.

(9) 称重中自由切换动态和静态称重方式以及高方位和低方位称重模式,独立标定,独立计算,独立操作。对驾驶操作无

要求.

(10) 作业节时、省油、不影响装载机使用寿命,不受夜间作业的影响,为用户降低了成本,提高了工作效率.

(11) 待机温度范围-40摄氏度至70摄氏度,运行温度-20摄氏度至55摄氏度,适应不同环境下的作业。

(12) 称重精度:静态误差千分之二(0.2%);动态误差小于千分之五(0.5%),达到国家自动秤(0.5)级秤标准。

(13) 推压力结构称重方式,双相减震,能长时间不间断工作表现出最小的数值噪音,不会随季节温度等影响而造成温飘现象。

象。

(14) 权限密码保护,智能出错提示,快捷健输出。