

# TESA德莎4972双面薄膜胶带（中国）总代理

产品名称	TESA德莎4972双面薄膜胶带（中国）总代理
公司名称	上海盈众工贸有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	上海市嘉松北路55号28幢5025室
联系电话	021-39101785 18721070238

## 产品详情

TESA德莎4972双面薄膜胶带产品特点

TESA®4972是一种透明的双面自粘胶带的PET支持和tackified丙烯酸胶粘剂组成。

TESA德莎4972双面薄膜胶带-上海盈众工贸有限公司专业代理，优惠价出售。

产品特点：TESA®4972是一种透明的双面自粘胶带的PET支持和tackified丙烯酸胶粘剂组成。

TESA®4972的功能，尤其是：非常低的厚度只有48 μm 高附着力水平相对低厚度

优良的耐苛刻的环境条件 在转换过程中出色的操控性能

主要应用：安装金属或塑料徽章和标志 反射箔固定LCD帧 拼接的薄塑料薄膜 技术数据：

背衬材料PET膜 颜色透明 磁带厚度48微米 胶粘剂tackified丙烯酸??类型 在断裂伸长率50%

拉伸强度20牛顿/厘米 附着力：

钢铁（初始）6.8牛顿/厘米 ABS（初始）5.8牛顿/厘米 铝（初始）5.2牛顿/厘米 PC（初始）6.3牛顿/厘米

PE（初始）3.1牛顿/厘米 PET（初始）5.3牛顿/厘米 PP（初始）2.6牛顿/厘米 PS（初始）4.9牛顿/厘米

PVC（初始）5.2牛顿/厘米 钢（后14天）8.3牛顿/厘米 ABS（后14天）7.1牛顿/厘米

铝（后14天）7牛顿/厘米 PC（后14天）7.6牛顿/厘米 PE（14天）后3.7牛顿/厘米

PET（后14天）6.7牛顿/厘米 PP（后14天）4.9牛顿/厘米 PS（14天）后6.1牛顿/厘米

聚氯乙烯（后14天）8.3牛顿/厘米 属性：

静态剪切性，在23 °的C + 静态剪切性，在40 ° C O德Ø 耐化学品+ 抗老化（紫外线）+ 湿敏电阻+

耐高温短期200 ° C间 耐温长期100 柔软剂电阻+