

## 注塑挤出 PEI 基础创新塑料(美国) 1010M-1100 注塑级 耐化学 耐冲击

产品名称	注塑挤出 PEI 基础创新塑料(美国) 1010M-1100 注塑级 耐化学 耐冲击
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	13.60/千克
规格参数	产品规格:25KG/包 可售卖地:全国 类型:标准料
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

### 产品详情

熔化温度：普通类型材料为340 ~ 400 ；增强类型材料为340 ~ 415 。模具温度：107 ~ 175 ，建议模具温度为140 。注射压力：700 ~ 1500bar。注射速度：使用尽可能高的注射速度。

这种聚阳离子能将各种报告基因转入各种种属细胞，其效果好于脂质聚酰胺，经进一步的改性后，其转染性能好于树枝状聚合物，而且它的细胞毒性低。

大量实验证明，PEI是非常有希望的基因治疗载体。目前在设计更复杂的基因载体时，PEI经常做为核心组成成分。

线型PEI ( Line PEI,LPEI ) 与其衍生物用作基因转染载体的研究比分枝状PEI ( Branched PEI,BPEI ) 要早一些，过去的研究认为在不考虑具体条件，LPEI/DNA转染复合物的细胞毒性较低，有利于细胞定位，因此与BPEI相比应该转染效率高一些。