

唐音 46平方虚拟演播室装修装修工艺流程参考

产品名称	唐音 46平方虚拟演播室装修装修工艺流程参考
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	特点:隔音降噪,吸音好 性能:耐磨性,绝缘性 适应:潮湿水汽等环境
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

- 1、轻钢龙骨隔墙：工艺：先做空腔，固定龙骨，填充50mm的隔音棉，然后固定石膏板；材料：轻钢龙骨采用表面热镀锌的冷轧钢制作；A级不燃材料，环保健康，无毒无害。
- 2、工艺：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。吸音棉，采用玻璃纤维材质；
- 3、铝格栅吊顶：哑光黑色金属栅格，间距规格 150 × 150mm；
- 4、导视窗：采用12mm中空镀膜玻璃（单面透视），外框采用铝合金边制作。
- 5、静电地胶：自流平找平，铺设地胶，所选产品环保无刺激；
- 6、窗户平开隔音板：吸音板制作门扇；门扇内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型

，依次安装木质吸音板。孔木吸音板，具有木质防火等级B1；吸音棉，采用玻璃纤维材质；

7、演播室背景墙孔型吸音板：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。

8、不锈钢踢脚线：成品；

9、单开隔音门：钢制甲级防火隔音门，规格1000mm×2100mm；门框采用冷轧钢板，电镀锌钢或不锈钢制造；门扇填充采用硅酸铝纤维棉。

10、隔音板装饰：固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；支架内填充玻璃纤维吸音棉；依据墙面造型，依次安装木质吸音板。

11、操作室墙面处理：矿棉板吊打，墙面白乳胶漆处理，简约大方，所用材料环保；

12、蓝/绿箱设计：木质蓝箱/绿箱，各面之间以圆润圆弧相接，圆弧半径0.5米，整体均匀平整。背景墙采用防水抠像漆，无有毒有害物质，水溶性不反光，长度5m×深度3.5m×高度3m大小（大小可根据实际情况而定）。

13、影视灯电缆，灯管等。