

双登蓄电池GFM-400 铅酸电池2v400AH 规格技术

产品名称	双登蓄电池GFM-400 铅酸电池2v400AH 规格技术
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:双登 型号:GFM-400 规格:2V400AH
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

双登蓄电池GFM-400 铅酸电池2v400AH 规格技术双登蓄电池对环境温度要求较高，工作环境一般要求在20 -25 之间，低于15 时，其放电容量下降，温度每下降1 ，其容量下降1%，而温度过高(大于30) 其寿数就会缩短。

2，要防止电池短路和深度放电，深度放电会形成电池内阻增大或充电电压过低从而导致下降乃至失掉充电才能，放电程度越深，循环寿命越短。

3，双登电池要避免大电流充放电，否则会形成电池极板胀大变形，使得极板活性物质掉落，内阻增大，容量下降，使用寿命缩短。

4，由于组合电池电压很高，存在电击风险，因而装卸导电联接条、输出线时应有。

5，关于不常常电的区域，主张用户每隔一个月对UPS进行一次人为的断电，让UPS电源在逆变状态下工作一段时间，防止电解液沉淀，以便让江苏双登蓄电池保持杰出的充放电特性，延伸使用年限。

6，搬运电池时不要牵动极柱和安全排气阀。

7，不能用二氧化碳灭火器，一旦产生火灾，可用四氧化碳之类的灭火器。

8，不能把不同容量、不同厂家、不同功能的电池联在一起，否则会影响整组蓄电池的功能。

