

# 唐音 校园电视台装修清单总结

产品名称	唐音 校园电视台装修清单总结
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	产地:中山 宽幅:1.5米 优点:防水,可踩踏
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

### 轻钢龙骨隔墙

工艺：先做空腔，固定龙骨，填充50mm的隔音棉，然后固定石膏板；

材料：1.轻钢龙骨采用表面热镀锌的\*\*冷轧钢制作。2.9mm泰山纸面石膏板；3. A级不燃材料，环保健康，无毒无害。

### 隔音板吊顶

工艺：1.固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）：2.支架内填充玻璃纤维吸音棉；3.依据墙面造型，依次安装木质吸音板。材料：1.\*\*孔木吸音板，具有木质防火等级B1；2.吸音棉，采用玻璃纤维材质，厚度20mm

铝格栅吊顶

哑光黑色金属栅格，间距规格 150 × 150mm；包含人工。

导视窗

采用12mm中空镀膜玻璃（单面透视），外框采用铝合金边制作。

静电地胶

自流平找平，铺设地胶，所选产品环保无刺激

窗户平开隔音板

工艺：

1.吸音板制作门扇：

2.门扇内填充玻璃纤维吸音棉；3.依据墙面造型，依次安装木质吸音板。

材料：1.\*\*孔木吸音板，具有木质防火等级B1；2.吸音棉，采用玻璃纤维材质，厚度20mm

演播室背景墙孔型吸音板

工艺：1.固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；2.支架内填充玻璃纤维吸音棉；3.依据墙面造型，依次安装木质吸音板。材料：1.\*\*孔木吸音板，具有木质防火等级B1；2.吸音棉，采用玻璃纤维材质，厚度20mm

#### 单开隔音门

钢制甲级防火隔音门，规格1000mm×2100mm；门框采用进口或国产\*\*冷轧钢板，电镀锌钢或不锈钢制造；门扇填充采用硅酸铝纤维棉。

#### 隔音板装饰

工艺：1.固定吸音板支架（可采用木龙架或轻钢龙骨）；2.支架内填充玻璃纤维吸音棉；3.依据墙面造型，依次安装木质吸音板。材料：1.\*\*吸音板，具有木质防火等级B1；2.吸音棉，采用玻璃纤维材质，厚度20mm

#### 墙面隔音处理

工艺：1.固定低支架及压条支架；2.框架内填吸音棉，吸音棉内附着成型吸音布，形成吸声，外包阻燃工程吸音布；3.依据边框的分布结构，将模块体固定于软包底框上，形成墙面吸音结构。材料：1.\*\*绒布。2.吸音棉，采用玻璃纤维材质，厚度20mm。

#### 操作室墙面生态木装饰

300\*300木龙骨，刷防火涂料，成品白色生态木安装。

## 演播室背景石膏板造型

9mm泰山纸面石膏板造型；2.设计简约大方，不花巧，杂乱，具有现代感；4.演播区实际宽度为500cm，演播台背景墙中间。