

PEI 基础创新美国 DU242-7A1D099 流动性高 耐低温冲击 镜头

产品名称	PEI 基础创新美国 DU242-7A1D099 流动性高 耐低温冲击 镜头
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	材料用途:电器外壳 开关 支架 汽车部件 加工方法:注射成型 材料特性:耐溶剂 耐化学 耐汽油 易脱模
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

厂商

美国基础创新

加工级别

注塑级

销售方式

品牌经销

牌名

PEI基础创新美国DU2427A1D099

阻燃等级

V-2 V-0 5VA

特性

耐水解;耐高温;耐老化

PEI主要特性：(1) PEI的特点是在高温下具有高强度，高韧性，高模量，高刚性，尺寸稳定性。(2) P

PI是琥珀色透明固体，任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度，氧指数为47%，燃烧等级为UL94-V-0级。（3）PI的密度为1.28~1.42g/cm³，玻璃化温度为215℃，热变形温度198~208℃，可在160~180℃下长期使用，允许间歇较高使用温度为200℃。1、PI中文名字（聚醚酰亚胺）是琥珀色透明固体，有良好的阻燃性和低烟度，燃烧等级为UL94-V-0级。2、PI具有很强的高温稳定性，耐高温，热变形温度达220℃，可在-160—180℃的工作温度下长期使用。3、水解稳定性很好，耐高温，耐蒸汽；