

唐音 企业视频直播间装修清单集锦

产品名称	唐音 企业视频直播间装修清单集锦
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	适用场景:学校演播室, 教室厅 可以:裁切尺寸 吸音密度:4.3-4.5KG/张
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

隔墙

参考面积：新建墙体采用砖砌实体墙体，打腻子，刷漆，隔墙开门。

隔墙高频吸音模块支架

3X3木龙骨，做阻燃处理。（与已装修吸音模块支架同一品牌）

隔墙高频吸音模块

参考面积：12.7平方，穿孔铝板，0.6X0.6m内置聚酯纤维吸音棉。新建吸音模块颜色与已装修吸音模块实现统一。

隔墙不锈钢压条

1CM，带开孔吸音处理。

隔墙低频吸音模块支架

2X3木龙骨做阻燃处理。

隔墙低频吸音模块

高密度阻燃聚酯纤维吸音面板。新建吸音模块颜色与已装修吸音模块实现统一。

声处理隔音观察窗

单向双层厚度8MM钢化玻璃，窗套为不锈钢材质，参考尺寸：4m × 2m。

隔墙踢脚线

木质踢脚线，与原有装修风格一致。

造型整体窗套

底层为E1级木工板，防水密封胶收口,纯工艺型，颜色和柱体一致。混合木饰板进行其它三面处理。

隔音门

演播室专用门吸音性能好；采用木条封边,将门,门套,门口线周边90度包角,保持门及套内部木材含水平衡；安装后整体效果与原有装修效果协调美观。采用木条角和连体封边,不存在胶缝,黑线等装不严现象,各部封边连接浑然一体,横平竖直，隔音效果明显。

防静电吸音地毯

参考面积：60平方，黑胶底背阻燃地毯，B1级防火性能，铺面平整美观大方颜色靓丽，不散边，脚感柔软舒适，在寒冷或炎热的天气中不变形不干裂，耐潮湿耐腐蚀，防滑、保温、隔音、防尘效果明显。采用全新环保原材料生产，健康环保。地毯厚度约为5毫米。

窗帘改造

演播室窗帘改造，安装加厚遮光窗帘，PVC轨道，折皱比1.5，尺寸根据现场丈量；

演播室背墙吸音改造

对原有演播室背墙装饰改造，进行墙体吸音处理。