

唐音 新媒体工作室房间装修施工方法建议

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 唐音 新媒体工作室房间装修施工方法建议 |
| 公司名称 | 中山市唐音光电科技有限公司 |
| 价格 | 620.00/平方米 |
| 规格参数 | 优点:不变形，抠像方便 设计:强度高，耐磨 优点:坚固耐用 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一 |
| 联系电话 | 17322824909 |

产品详情

新媒体工作室房间装修施工方法：

1、拆除工作：

- (1) 原有墙面基层腻子及乳胶漆进行铲除，
- (2) 配合将原有设备按要求拆除放置到指定位置。
- (3) 整体调试施工

2、建设工作：

- (1) 采访区地面木质地台搭建，木龙骨骨架，欧松板覆面，H300mm，
- (2) 在原有瓷砖地面及地台位置铺装块状地毯，地毯厚度6.9mm，规格500mm*500mm，绒重550克，环保型A级产品，

(3) 采访区背景墙在原有基础上新建轻钢龙骨骨架，双面双层石膏板覆面，内填充隔音岩棉，共计21m²。

(4) 造型吊顶：轻钢龙骨骨架，双层石膏板覆面，暗藏灯带灯槽中间区域平面吊顶，预留张膜灯箱，共计48m²。

(5) 墙顶面乳胶漆：批刮腻子2遍，打磨平整，刷环保乳胶漆三遍，共计93m²。

(6) 采访区形象墙背景：根据甲方要求订做无缝加厚宣绒布壁布，环保型防水阻燃工艺要求，H3000xW7000x1套，

(7) 12v 低压led灯带，灯体环保型PVC耐阻燃材质，铜芯导线，共计10.4m。

(8) 嵌入式led 电动翻转灯数量11个。

(9) 张膜灯：定做张膜造型灯箱6套。

(10) 阻燃PC材质五孔插座及开关面板，共计15个。

(11) 强电：标准线管；弱电：超六类通讯线、桥架敷设，视频音频摄像系统的数据线、高清线敷设至设备间汇总。原有的设备施工前做迁移放置保护工作，

(12) 窗帘制作：遮光窗帘布，H2800xW7200x1套，窗帘布1：2出褶，滑轨安装，共计6.5m。

3、其他工作：

(1) 垃圾清运：装修及拆除垃圾清理装袋，下运，装车外运。

(2) 材料搬运上楼：包括材料运送费，上楼搬运费。

(3) 成品保护：包括窗户、木门套、瓷砖地面pvc地板革与泡沫纸包裹保护。

(4) 保洁工作：施工完工后做保洁，家具安装完毕后做精细保洁。

(5) 严格遵守管理规定，制定详细施工流程方案报市机关事务管理局备案。

4、自签订合同之日起7个日历日完成，有噪音作业安排在夜间与等非工作日时间进行，在不影响领导办公条件下施工，其他工作可正常进行，科学合理安排施工进度规划。

5、装修技术标准：装修工程材料达到国标室内设计防火规范规定的耐火等级，工程施工质量达到国标质量验收规范的合格标准。所有材料符合环保标准，完工后没有刺激性气味，并通过机构环境检测。