

密室科技门 音乐餐吧自动门定制

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 密室科技门 音乐餐吧自动门定制 |
| 公司名称 | 上海天琪实业有限公司 |
| 价格 | 2800.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 松江区陈春公路申新广场 |
| 联系电话 | 02137620289 18001965623 |

产品详情

密室科技门 音乐餐吧自动门定制包含主体、防护结构、一号门体、二号门扇、铰链、门套边、塑胶软垫、把手、橡胶垫、卡块、锁扣、内槽、吸音棉，所述一号门体安装在主体的一边，所述一号门体的另一边安装有二号门扇，所述二号门扇的一边安装有铰链，所述铰链的内壁一侧安装有门套边，所述门套边的内部一侧安装有塑胶软垫，所述塑胶软垫的一边安装有把手，所述把手的外壁一侧安装有橡胶垫，所述橡胶垫的一边设置有卡块，所述卡块的另一边安装有锁扣，所述锁扣的一边安装有内槽。

密室科技门 音乐餐吧自动门内槽的一边安装有吸音棉。所述二号门扇根据铰链与一号门体构成旋转结构，且二号门体的尺寸与一号门体的尺寸相吻合。所述塑胶软垫与门套边紧密贴合，且塑胶软垫的尺寸高于门套边的尺寸。所述橡胶垫与把手紧密贴合，且橡胶垫的尺寸高于把手的尺寸。所述把手根据卡块与一号门体卡合衔接，且卡块为“凸”形。所述吸音棉与内槽固定连接，且吸音棉的尺寸低于内槽的尺寸。所述主体的外壁一侧安装有视窗，且视窗的一边安装有固定螺丝，且视窗根据固定螺丝与主体法兰连接，且固定螺丝在视窗的外壁呈等间距分布。

密室科技门 音乐餐吧自动门定制包含滑动安装在墙体上的门套和安装在门套上的防火门，所述防护门与门框中间配有驱动结构，用以驱动防火门抵接在墙上的出入口；所述驱动结构包含一对相互固接的连接板，一对所述连接板形成的平面水平，所述门套上还设有一对电缸，每一所述电缸的液压缸均与对应连接板的一边固接，且每一所述连接板的另一边均滑动安装在防火门上。所述驱动结构安装有多个，多个所述驱动结构在防护门与门框中间上下分布。所述门套接近防火门的内壁上配有安装板。

密室科技门 音乐餐吧自动门电缸根据螺栓固定在安装板上。所述门套的顶部配有固定在墙体上的驱动电机和衔接在驱动电机上的螺杆，所述螺杆与门套的顶部根据法兰连接。所述门套的顶部配有上导向槽，墙体上配有与上导向槽相匹配的上定位柱。所述门套的底部配有导向凸起，地面上开设有与导向凸起相配合的下导向槽。所述防火门包含金属框架和安装在金属框架内的铅板。所述防火门的周边配有朝向墙体上出入口的弹性裙板，用以在防火门抵接在出入口后进一步抵接在墙体上。所述弹力裙板内设有铅条

