

# 上海广利顺阀门 船用青铜 铸钢直通直角防浪阀GB/T3475

产品名称	上海广利顺阀门 船用青铜 铸钢直通直角防浪阀GB/T3475
公司名称	上海广利顺阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海精骋 型号:GB/T3475 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（注册地址）
联系电话	18516379998

## 产品详情

船用立式防浪阀CB/T型式；A型 AS型 B型

BS型公称压力；PN0.1Mpa,公称通径；DN50-DN150mm,适用介质；海水，淡水，污水，阀体

阀盖；铸钢/锡青铜，阀盘；锡青铜，压板；黄铜，阀杆；铝青铜。

防浪阀用于排放污水或废水，并能自动关闭和防止舷外水倒灌的舷侧阀。

供应： 国标德标铸钢铸铜防浪阀GB/T3475 AS50-200

国标德标铸钢铸铜防浪阀GB/T3475 BS50-200

国标德标铸钢铸铜防浪阀GB/T3476 AS50-200

国标德标铸钢铸铜防浪阀GB/T3476 BS50-200

国标德标铸钢铸铜防浪阀GB/T3477 AS50-200

国标德标铸钢铸铜防浪阀GB/T3477 BS50-200

船用防浪阀的原理其实也是单向止回的，一般里面是带有弹簧的舌盘，在正常时处于关闭，顺向流体可以打开舌盘。开启阀门，逆向流体无法打开舌盘。因受阀座的限制，所以在安装时也有要求，首先不可装反，其次，如设计需立式安装的就不能水平安装。否则会受里面舌盘自重的影响而开启不便或关闭不严。