

乌兰察布沥青漆厂家批发

产品名称	乌兰察布沥青漆厂家批发
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

铁红防锈漆建筑涂料用以储槽内部耐抗腐蚀事例比较多，做为外界防生锈目的例子还偏少，通常是在于树脂的耐厚性；与此同时，做为外界防腐蚀的建筑涂料也有2个问题没有解决：

a.玻璃鳞片胶泥都还没适度产品质量标准； b.与环氧富锌漆和玻璃鳞片胶泥油漆配套设施都没有规范。

现详细介绍日本玻璃鳞片胶泥标准化的一些内容：

在容器里状态 主剂、环氧固化剂添加混和的时候没有结团，表面光滑；混合型：能匀称混和；

涂层外观：与样板对比差别不大；板绘性：正垂面500um厚喷涂无失光、无裂纹、无脱落；

适用期：20 时进行2h之上；

抗冲击性：500g重轴承钢球从500mm高落下来冲击性涂层，无裂纹、无脱落；

施工工艺:

- 1、钢材表面应采用喷砂工艺，规范标准在SIS、Sa2.5级及以上，做到无生锈、产尘外露金属材料原色。
- 2、底、油漆与环氧固化剂的配制占比需按:油漆:环氧固化剂=100:7~14 (25 ° C) 混全匀称，摆放熟成30分钟左右粉刷。
- 3、面漆干固后，就可以粉刷油漆。
- 4、如果用盘绕玻璃布加强时，玻璃布一般用油漆浸湿、浸匀称，玻璃布要缠紧，钢筋搭接总宽要一致，不能出现皱褶和起包。
- 5、在温度小于10 ° C和雨雪天气不可以工程施工。
- 6、工程施工结束验收合格后，一般要摆放7天才可以投入使用。