

通辽市沥青漆厂家现货

产品名称	通辽市沥青漆厂家现货
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧沥青漆是通过该性环氧树脂胶,煤焦沥青具有优良的耐潮防腐性能良好的粘合力,该漆漆层坚毅,冲击韧性高,防化学腐蚀好等优势。成份一为基漆,成份二为环氧固化剂,两成分按照规定占比配制应用。原浆型环氧沥青漆用以高压水管内腔,化工厂设备防腐,水下建筑物,海面运输,地底通水,输气管道线,闸阀等里外壁维护镀层。

环氧煤沥青防腐油漆产品简介：广泛用于各种各样厚钢板及管路表面防腐蚀，如储罐、石油管道、船下、地下排水管等的安全防护建筑涂料产品特征：出色的耐潮抗透水性，良好的耐化学品、耐磨性能权冠解决：金属表层采用抛丸除锈达SA2.5级或手工除锈达ST3级，喷涂表层保持清洁、清理喷涂规范：建筑涂料配置：按主漆：8541环氧固化剂=5：1（重量），充足拌和；稀释率5-20%应用F114油漆稀释剂；熟化时间15分钟左右，可使用时间2钟头（25度）；基础理论需求量0.15KG/M240UM（湿膜）；喷涂方式：刷油漆、喷漆、滚涂料；喷涂薄厚80UM之上（湿膜），基础理论需求量和膜厚会依据被涂工件状况和自然条件及喷涂方式等不同而生产制造一定变化；干燥时间（25度）干固相当于低于4钟头，脚踏实地相当于低于24钟头，彻底干固7天；喷涂间距：少4钟头，多3天。贮存条件：存放在荫凉舒爽处，并要阻隔明火，避开热原