

高聚物改性沥青防水涂膜 路桥防水涂料

产品名称	高聚物改性沥青防水涂膜 路桥防水涂料
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品概述

高聚物改性沥青防水涂膜 路桥防水涂料是通过多种多样化合物经新工艺生成，在一定湿度的激话对混凝土、沥青混合料均能够产生很大的粘结性，而且涂层具有优良的防水功能。特别适合于混凝土基准面与热拌沥青混凝土路面的固层防潮粘接，有效提升复合式路面、路面、特殊路段（斜坡、转弯）地面固层抗剪能力，增加地面使用期限。

二、产品特性

- 1、固层粘结强度高。防潮粘接剂对混凝土、沥青混合料渗入能力很强、两亲性好，一定湿度的激话下粘接剂涂层对混凝土、沥青混合料造成很大的粘接强度。
- 2、防水效果明显。防潮粘接剂透水性强，可有效渗透到混凝土或沥青混合料，堵漏渗漏的毛细安全通道，而且热激话反映后涂层内聚力强度大、构造高密度，能抵御一定的动水压力，合理阻隔水层之间热对流。
- 3、涂层韧性好。对基层收拢和变形干裂有较强的适应能力，对基层或整体面层地应力有一定的吸附作用，一定程度上可防止地面混凝土裂缝的形成。
- 4、涂层耐温性好。防潮粘接剂涂层干固后软化点高，防止工程施工汽车在防潮粘结层上行车跑偏，防止热拌沥青混凝土铺筑上来造成流动而引起防潮粘结层却不匀称。
- 5、施工简便，常温状态双组分工程施工。

三、操作方法

- 1、砖面处理：针对混凝土基准面，应牢靠、整洁并干燥，底层表面应无尘土、油渍。

2、商品工程施工：防潮粘接剂为双组分黏度相对较低的液态，施工过程中，把它倒进适度大小的小容器里，轻度拌和13min，采用滚桶滚漆或高压喷枪喷漆工程施工；视基准面平面度状况，一般剂量为0.30.5kg/m²。

四、施工措施

- 1、高聚物改性沥青防水涂膜 路桥防水涂料应尽量避免阴雨天工程施工，基准面湿冷时不要工程施工。
- 2、因为该产品带有有机溶剂和其它少许易燃物质，在施工过程中应严禁吸烟和其它用火，应避开火苗或火焰。
- 3、防止肌肉和双眼碰触液态，比如应用工作服装、胶手套、防护眼镜、面具、保湿霜等。如果不小心接触到了肌肤，运用温开水及香皂或适度的工业生产清洁液彻底清洗。假如双眼被污染，用淡水清洗，并及时就医。

五、应用领域

适用路面、隧道施工地面或其它复合型路面铺装的固层防潮和粘合，特别适合斜坡、转弯、公交车停靠点地面及路面的防水和粘合。