锅炉房噪声治理,杭州锅炉房噪声治理,浙江锅炉房噪声治理

产品名称	锅炉房噪声治理,杭州锅炉房噪声治理,浙江锅炉房噪声治理
公司名称	杭州汉克斯隔音技术工程有限公司
价格	45000.00/平方米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区文一西路75号杭州数字娱乐产业园1号楼2楼
联系电话	0571-88944778

产品详情

锅炉房噪声治理主要解决来源于鼓风机、引风机、和水泵所产生的以中低频为主的噪声，并且伴随强烈的理振动。而我们采取的所有措施，1首先考虑满足设备正常运的行需要；2充分发挥建筑材料的隔声性能解决设备的噪声控制问题；3尽量避免在运行的锅炉系统中和运行设备外加入噪声控制设备，把污染治理对锅炉运行和维修的影响降到最小程度。

客户疑问与锅炉房噪声治理建议

1锅炉房噪声主要产生的原因

现代化的锅炉大多采用渣油、柴油、石脑油或天然气、煤气、液化石油气为燃料，此时所产生的噪声主要是由锅炉本身燃油雾化与燃烧过程所产生的，其次才是风机、水泵噪声。

2锅炉房噪音大，怎样解决？

主要采取隔声和吸声,同时采用消声器处理。 1、 锅炉间的噪声治理： 一般用给门增加门斗和把单层窗变为双层窗的办法解决（单层门、窗的隔声量根据选材不同通常不会少于10~15分贝）。
2、 水泵间的噪声（振动）治理： 水泵间的噪声治理是利用锅炉房的墙体和现浇混凝土屋顶本身的隔声性能解决的。只要厚度满足要求，无须采取其他措施。另外，用隔声门解决人员进出问题。用消声器解决室内散热问题。用减振软管预防水泵振动的外传。 3、 风机间的噪声治理：
风机间噪声控制也是利用风机间的墙体和现浇混凝土屋顶的隔声性能解决的。

锅炉房噪声治理后效果

锅炉房和设备间内的噪声传导将得到有效控制，窗外一米处的环境噪声可达到《声环境质量标准(GB3096-2008)》之1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)，保证住户房间内夜间≤30dB(A)（修正值）并提供政府相关部门出具的检测报告。