

# 乌海管道内壁玻璃鳞片胶泥厂家

产品名称	乌海管道内壁玻璃鳞片胶泥厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

二、特性与组成：原浆型环氧沥青漆是由该性环氧树脂,煤焦油沥青具有优异的耐水防腐性能和良好的附着力,该漆漆膜坚韧,机械强度高,防化学腐蚀性好等优点。成分一为基漆,成分二为固化剂,两组分按规定比例配比使用。原浆型环氧沥青漆用于高压水管内壁,化工设备防腐,水下建筑物,海水输送,地下输水,输气管线,阀门等的内外壁保护涂层。三、技术指标：项目 指标漆膜及外观 平整光滑柔韧性 2 mm粘度 80S 冲击强度 40 kg/cm<sup>2</sup>附着力 2级干燥时间(实干) 24 h 一、施工方法简介玻璃鳞片树脂防腐材料主要由分散不连续的玻璃鳞片及粘稠树脂,经\*设备混合而成的胶泥状复合材料。故它的施工作业是通过施工者用抹子,灰刀等工具按一定厚度要求涂抹到被防护表面,在经除泡滚除泡,压实、压光,且使玻璃鳞片按一定方向折压排列后固化成型的,其施工作业类似于建筑抹灰作业。担由于树脂与水泥材料的特性不同,应用目的亦不同,故其涂抹作业较之抹灰又提出了\*高\*难的要求。二、施工的主要特点1、玻璃鳞片树脂防腐作业为手工操作,故施工质量,在很大程度上取决于施工者操作技能高低及熟练程度。2、防腐层的表面质量、玻璃鳞片排列状态、厚度控制,主要依靠施工者的技术水平及施工经验。3、玻璃鳞片防腐层\*\*封闭。端面、连接面及拐角处,为防止应力集中破坏及鳞片排列不平行等缺陷,应采取玻璃布增强等补偿措施。4、施工应配备\*混料设备以较大限度地减少配料气泡的生成。5、玻璃鳞片树脂防腐施工环境恶劣,属易燃有害作业。再加上施工场地的复杂情况,故施工中的安全防护非常重要。

我公司位于地处北京、天津两大直辖市之间,被誉为“京津走廊上的明珠”的廊坊市。具体地址是[河北廊坊大城县](#)城南工业园区,。主要经营本厂生产销售:热电厂防腐材料 污水处理厂防腐材料 化工厂防腐材料 承包各类防腐工程。