

汕尾15mm阻燃橡塑保温板加工厂家

产品名称	汕尾15mm阻燃橡塑保温板加工厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:冀延 颜色:黑色 厚度:10-30mm
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

汕尾15mm阻燃橡塑保温板加工厂家橡塑保温棉：橡塑保温棉主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；耐火性良好，经久耐用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。

由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000 既是保温层又是防潮层。

橡塑吸音绵、橡塑发泡隔音棉、发电机专用防火消音绵 橡塑发泡是一种理想的隔音吸音材料，其材质为橡塑，具有防火、阻燃、隔热保温、耐高温110 、防温、防潮等特性。汕尾15mm阻燃橡塑保温板加工厂家

其它优点 橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑保温管成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
 - 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。
 - 表面放热系数高，达到9W/m²k
 - 具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000
- 构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。

- 防火性能好 氧指数32以上
- 安装简易快捷
- 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

具有良好的 隔音效果，保温隔热，防湿防潮，阻燃，耐腐蚀，不易老化 等特性。

橡塑保温材料用途广泛，主要用于墙体保温，水管保温，管道保温，墙体隔音，屋顶隔热隔音等等，是目前国内保温隔热的新型环保型材，是家庭装修的良好选材，普遍用于商场，建筑，船体等等。

汕尾15mm阻燃橡塑保温板加工厂家