

# 湿帘纸外循环湿帘墙生产厂家

产品名称	湿帘纸外循环湿帘墙生产厂家
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

较好的降温湿帘需具备下列特性：

一定角度波浪纹：为氧气和水的热交换器给予足够的面积，并且能够净化处理一部分进出的气体，这也是自做降温湿帘无可比拟的。

吸水性：降温湿帘表层经过特殊的技术处理，不仅有较好的吸水性，与此同时也可避免水滴在表面上造成。

快偏干：当水终止在降温湿帘表层流动性时，表层的防护涂层也会很快变硬，那样能防止寄生在表层有机微生物菌种生存，从而抑制藻类植物等有机生物的滋长。

表层无微孔板：以避免藻类植物及矿物质元素残存，而且在干燥时从表层脱下。

湿帘纸质硬实、有弹性，耐水浸泡抗发霉，具备耐蚀性等。湿帘纸外循环湿帘墙生产厂家

降温湿帘厚度越硬，换热量越多，暖空气越过降温湿帘所通过的路途就越久，被降温湿帘挥发掉热量也就越多。

降温湿帘特性：

一、高品质原材料 经久耐用

选用新型材料和空间沟通交流技术性，吸水材料、搞耐潮、抗发霉、抗腐蚀、坚固耐用；

二、佳木斯市原浆纸

承载能力高，抗腐蚀，坚固耐用，吸水能力强、相对密度更高一些。湿帘纸外循环湿帘墙生产厂家

湿帘降温基本原理：

降温湿帘（降温湿帘）是一种铜版纸制蜂窝结构原材料，其工作原理是“水蒸发吸收的热量”这一当然物理变化，即水重力的作用下，从上向下流，在降温湿帘波浪纹状化学纤维表面形成一层收缩水，当流动的空气通过降温湿帘时膜里的水会挥发消化吸收空气中发热量带去大量汽化热，使通过降温湿帘的湿度减少以达到减温的效果。湿帘纸外循环湿帘墙生产厂家