

山东水帘墙降温销售分点

产品名称	山东水帘墙降温销售分点
公司名称	东莞市英瑞通风设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道莲溪东路六巷8号
联系电话	13649870204

产品详情

深圳水帘冷却工程大部分由负压风机和深圳水帘墙组成。冷却区一侧安装负压风机，另一侧安装深圳水帘循环系统。循环水泵不间断地提升水箱中的水，并在布水系统上均匀地喷洒过滤层（湿帘，即多层波纹纤维叠合物），以保持湿帘一直湿润。当对面的负压风扇打开时，室外会产生负压，迫使空气从深圳水帘一侧进入。通过深圳水帘时，由于水的蒸发和吸收热量，空气温度降低，进入室内的空气温度降低，整个区域达到冷却效果。

选择湿帘纸的厚度问题，我们不仅要考虑所在地的地理位置气候条件，还要看温室内水帘纸和风机的距离以及花卉作物对温度的感触程度。若风机与水帘纸的距离大，建议使用15厘米厚的水帘降温；若所栽培花卉对温室温度的感触大，对高温的耐受能力差，建议使用15厘米厚的水帘纸。反之，若温室内水帘纸和风机间距离较小或者花卉对温度感触程度低，则可使用10CM厚的水帘降温。

水帘负压通风冷却设计原理：

- 1.实用性：提高产品质量和员工工作效率，延长机器员工工作效率的理想选择，延长机器寿命，提高经济效益。
- 2.高效率：深圳水帘负压降温通风系统能迅速(30秒~1分钟)改善室内闷热、废气、异味等工作环境，其效果达到95%~97%，这是由于操作人员体温和机械温度升高等各种因素形成的。
- 3.环境保护：能有效地防止蚊蝇进入工厂，减少疾病的传播，实现健康的环境。
- 4.前瞻性：深圳水帘负压冷却通风设备具有成本低、能耗低、运行成本低、效果好等优点。潜力将成为工厂冷却通风系统的主流。

