

# 湿帘湿帘纸湿帘墙尺寸大小

产品名称	湿帘湿帘纸湿帘墙尺寸大小
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

降温湿帘特性：

### 一、高品质原材料 经久耐用

选用新型材料和空间沟通交流技术性，吸水材料、搞耐潮、抗发霉、抗腐蚀、坚固耐用；

### 二、佳木斯市原浆纸

承载能力高，抗腐蚀，坚固耐用，吸水能力强、相对密度更高一些。

降温湿帘减温一样应用了这一基本原理，降温湿帘式降温系统与风机的灵活运用恰好是运用了水蒸发吸热进而蒸发冷却的热力学基本原理，充分展现了水蒸发吸热原理的三大要素：

1. 水和气体触碰之面积；湿帘湿帘纸湿帘墙尺寸大小
2. 空气中的商品流通速率；
3. 水自身的环境温度。

湿帘风机是运用空气流通、空气压力通气的减温基本原理，由组装场所的对向来车---房门或窗子当然吸进清新空气，将房间内炎热气体快速强制性排出来户外，其他自然通风欠佳难题都可的设备，降热通气实际效果可以达到90%之上。噪声和振动尺寸也是主要的湿帘风机设计参数。总流量又称排风量，以单

位时间内流过湿帘风机的空气体积表明；工作压力又称气压，通常是指汽体在湿帘风机内压强上升值，有负压、气体压力和轴功率差别；输出功率就是指湿帘风机的实际功率，即电机功率。湿帘湿帘纸湿帘墙尺寸大小

湿帘风机发展趋势将进一步发展湿帘风机的气动式高效率、设备效率利用效率，从而降低电力消耗；用动叶可调式的轴流式风机取代大中型离心通风机；减少通风机噪音；发展排烟系统、排尘风机离心叶轮和外壳的耐磨性能；完成变转速比调整和自动化技术调整。湿帘风机的功能主要参数关键流量多、工作压力、输出功率，效率转速比。湿帘风机有效功率与电机功率比例称之为高效率。湿帘湿帘纸湿帘墙尺寸大小