

水冷电缆胶管#水冷电缆护套胶管#中频炉水冷电缆通水胶管

产品名称	水冷电缆胶管#水冷电缆护套胶管#中频炉水冷电缆通水胶管
公司名称	衡水君岭橡塑金属制品有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:君岭 结构:内胶层 夹布增强层 外胶层 石棉 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇申庄村69号（注册地址）
联系电话	15130881826

产品详情

衡水君岭橡塑金属制品有限公司是一家专门生产水冷电缆胶管#水冷电缆护套胶管#中频炉水冷电缆通水胶管的厂家，产品用于电石厂钢铁、冶炼、铁合金、大型化工厂等行业中水冷电缆、水冷补偿器、输水用橡胶管。产品销往集宁包头呼市临河、陕西府谷神木，山东、云南、广西、四川、贵州、新疆等全国各地，受到了客户的。

水冷电缆胶管主要制作流程为缠胶-硫化-脱模-包装-发货几个流程，

1：结构：耐高温橡胶内胶层，夹布或者夹线增强层，防火外胶层，白色隔热防火石棉或者防火效果更好的玻璃纤维（夹线增强主要是四层帘子线增强和六层帘子线增强、夹布增强主要有五层六层七层擦胶布增强）

2：材质：材质一般采用的是混炼天然橡胶，特殊要求温度高的情况下采用三元乙丙橡胶。三元乙丙橡胶较天然橡胶有耐高温耐腐蚀强的特点，而且柔软度比天然橡胶要更好，特别适用于需要弯曲度比较高的电缆的使用。

3：长度：模具主要有10米和20米，根据客户提供的具体使用尺寸截取。

4：水冷电缆在使用过程中会发生弯曲，所以容易导致水冷电缆与胶管连接处渗水，客户提供的胶管尺寸好在水冷电缆外径数据基础上加两毫米左右

以下为水冷电缆胶管常用规格的技术参数

内径 (mm)	厚度 (mm)	工作压力 (kg)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)
25	10	5-10	0.72	260
32	5-10	0.92	320	
42	1.36	380		
45	1.78	400		
50	2.21	510		
85	12	3.85	800	
89	4.05	900		
95	4.15	956		
102	4.38	1020		
105	4.75	1080		
108	5.25	1100		