

# VRA-LM混凝土结构防腐防水涂料 防止混凝土碳化 隔绝污水

产品名称	VRA-LM混凝土结构防腐防水涂料 防止混凝土碳化 隔绝污水
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	8.20/件
规格参数	耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

## 产品详情

VRA-LM混凝土结构防腐防水涂料作为性能高的防腐涂料，具有较强的耐强酸、强碱以及微生物的腐蚀，以水为溶剂，为水性防腐防水涂料，对环境友好，因此成为越来越多工业废水，生活污水处理厂防腐的选择。那对于污水处理厂VRA-LM混凝土结构防腐防水涂料涂刷多厚合适呢？

通常我们要在污水处理厂基面上涂刷五层VRA-LM混凝土结构防腐防水涂料，每层涂刷厚度保持在0.2-0.3mm，厚度要均匀，不可刷漏，前一次略干固后可进行下一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时）前后垂直十字交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1.5-2mm左右。另外，如果有具体厚度要求，应当按照具体情况具体对待。