

电炉用水冷电缆胶管，耐高温阻燃水冷电缆胶管，中频炉水冷电缆石棉胶管

产品名称	电炉用水冷电缆胶管，耐高温阻燃水冷电缆胶管，中频炉水冷电缆石棉胶管
公司名称	衡水君岭橡塑金属制品有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:君岭 结构:内胶层 夹布增强层 外胶层 石棉 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇申庄村69号（注册地址）
联系电话	15130881826

产品详情

衡水君岭橡塑金属制品有限公司是一家专门生产电炉用水冷电缆胶管，耐高温阻燃水冷电缆胶管，中频炉水冷电缆石棉胶管的厂家，产品用于电石厂钢铁、冶炼、铁合金、大型化工厂等行业中水冷电缆、水冷补偿器、输水用橡胶管。产品销往集宁包头呼市临河、陕西府谷神木，山东、云南、广西、四川、贵州、新疆等全国各地。

耐高温阻燃水冷电缆胶管主要制作流程为缠胶-硫化-脱模-包装-发货几个流程，

1：结构：耐高温橡胶内胶层，夹布或者夹线增强层，防火外胶层，白色隔热防火石棉或者防火效果更好的玻璃纤维（夹线增强主要是四层帘子线增强和六层帘子线增强、夹布增强主要有五层六层七层擦胶布增强）

2：材质：材质一般采用的是混炼天然橡胶，特殊要求温度高的情况下采用三元乙丙橡胶。三元乙丙橡胶较天然橡胶有耐高温耐腐蚀强的特点，而且柔软度比天然橡胶要更好，特别适用于需要弯曲度比较高的电缆的使用。

3：长度：模具主要有10米和20米，根据客户提供的具体使用尺寸截取。

4：水冷电缆在使用过程中会发生弯曲，所以容易导致水冷电缆与胶管连接处渗水，客户提供的胶管尺寸好在水冷电缆外径数据基础上加两毫米左右

以下为中频炉水冷电缆石棉胶管常用规格的技术参数

内径 (mm)	厚度 (mm)	工作压力 (kg)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)
25	10	5-10	0.72	260
32	5-10	0.92	320	
42	1.36	380		
45	1.78	400		
50	2.21	510		
85	12	3.85	800	
89	4.05	900		
95	4.15	956		
102	4.38	1020		
105	4.75	1080		
108	5.25	1100		