

法兰式不锈钢圆闸门、手动不锈钢圆闸门、圆形手动闸板阀

产品名称	法兰式不锈钢圆闸门、手动不锈钢圆闸门、圆形手动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:ZMQY 材质:304不锈钢 驱动方式:电动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

法兰式不锈钢圆闸门、手动不锈钢圆闸门、圆形手动闸板阀性能特点重量轻：约为铸铁闸门的三分之一；耐腐蚀：耐酸碱及大部分腐蚀性化学品及污水、海水；密封性好：采用橡胶对金属密封，止水胶圈为空心结构，密封性能好；力矩小：由于门板重量轻，门板与导轨之间的磨擦阻力小，故使得手轮操作力矩不大于100N独特结构：采用可靠的温度和钢板的焊接结构，高性能的密封件保证闸门有效启闭，独特和楔块设计使得闸门启闭更加可靠，并能受较大反向水位；法兰式不锈钢圆闸门、手动不锈钢圆闸门、圆形手动闸板阀寿命长：由于门板与导轨之间只有到一小段密封时接触，密封面磨损非常小。维修方便：楔形块可做调整，经多年使用后，如出现局部渗漏现象，只需调整楔形块增加止水胶圈压缩量即可，省时省力，维修成本低；启闭机：可按不同状况选用手动、气动、电动、电液动、液动；安装方便：闸门框通过二次混凝土浇注固定，方便可靠。

法兰式不锈钢圆闸门、手动不锈钢圆闸门、圆形手动闸板阀的安装： 1、将焊接附壁式闸门的门框埋入部分插进预留孔洞并用斜块垫平、校正、使闸门导轨与铅垂线重合，偏差应小于1/500，然后将门盖插入门框，进行二次浇灌，待混凝土养护后，用地脚螺栓将其紧固。 2、安装启闭装置，将丝杆穿入启闭机，注意使启闭机中心、丝杆轴心、闸门对称中心必须在一条铅垂线上。 3、电动启闭机、电动头安装按随机配套电动头《安装使用说明书》安装调试操作使用。 4、调整丝杆中心后，将启闭机底板与预埋钢板焊固。 5、必须在丝杆顶端装上锁紧螺母，以防下开时超限，使调节闸门及丝杆掉入池中，造成损失。 6、安装丝杆护罩，用螺栓紧固在启闭机顶部。 7、检查附壁式闸门密封情况，如有严重渗漏现象，可将门框两侧的压紧装置作适当调整，直至达到理想的密封效果为止。 8、在焊接附壁式闸门的安装过程中，应对密封面做好保护，不得损坏。