

wq100弹性防腐防水涂料 氯磺化聚乙烯防腐漆 附着力优

产品名称	wq100弹性防腐防水涂料 氯磺化聚乙烯防腐漆 附着力优
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	7.00/件
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

污水处理厂污水池壁进行防腐处理一般会设计要求wq100弹性防腐防水涂料，因污水处理整套处理工艺因受污泥的耐磨腐蚀、药剂的氧化腐蚀、沉降池的电化学腐蚀、微生物的酸碱腐蚀、氯离子的静电腐蚀等等，直接造成材料的大大损耗和投资效益的下降，因此都需做防腐保护。

在采用wq100弹性防腐防水涂料施工时，为防腐材料的长期有效，其施工前提要求是：

- 1、基材表面要求平整，无矿粒及松动物、无油污及粘附着的杂物等。
- 2、表面采用机械结合人工将表面的灰尘、浮涂、边角毛刺进行清除。

表面清理包括：除尘、除油及化学转变等。

除尘：主要是将表面的边角灰尘等进行处理，使用的工具分手工和机械两种。

除油：是指清除污水池表面上的油脂及有机物污染等，通常是以溶解，皂化或乳化的作用，把表面的油污去掉。

污水处理厂wq100弹性防腐防水涂料施工环境温度要在10 以上，空气相对湿度小于85%以下，通风干燥的环境中施工，不要再下雨、潮湿空气和气温过低中施工。

