

改性聚氨酯防腐涂料 有机硅 SPP 耐强酸碱盐 污水池施工工艺

产品名称	改性聚氨酯防腐涂料 有机硅 SPP 耐强酸碱盐 污水池施工工艺
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	7.90/千克
规格参数	耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

未来部分常规防腐涂料生产能力将转向重防腐涂料，重防腐涂料已成为海洋工程、公路交通、石化、电力、建筑工程等领域的防腐产品，那么什么样的防腐涂才能称之为好的防腐涂料呢？

1耐腐蚀功能要好；即涂膜稳定性好

所谓的耐腐蚀性是指其固化涂层对它所触摸的腐蚀介质（如水、酸、碱、盐、各化学药品、废液、空气、水分、化工气体等）在物理性质和化学性质方面都是安稳的，即不被腐蚀介质溶胀、溶解，也不被腐蚀介质所损坏、分化，不和腐蚀介质发作有害的化学反应。

2透气性和渗水性要小

钢铁的大气腐蚀的两个条件：水分和氧。涂漆钢板的腐蚀，从本质上讲，是因为水和氧以相当大的速度穿透涂膜抵达金属界面上形成的。

一般一种优良的耐腐蚀涂膜的透气性和渗水性应尽可能小。为此有挑选透气性小的成膜物质和屏蔽效果大的涂料，并添加涂装道数，使涂层到达的厚度。

3附着力和机械强度

涂膜能否牢地附着在金属基体上，是其能否表现防腐蚀的关键要素之一；除此之外，固化

涂膜还应具有物理机械强度，以承受在作业条件下的应力。