

唐音 轨道式灯光悬挂系统

产品名称	唐音 轨道式灯光悬挂系统
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	145.00/套
规格参数	颜色:黑色 自身重量:1.4KG 调节功能:可调
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

现场定制，线缆滑车设计采用四轮方式，避免两轮设计滑动跑位，卡位现象。卡线装置为设计，磨具设计，及其轻便方便的指压事线卡装置。包括纵轨、横轨、万向滑车、灯具滑车、线缆滑车、轨道连接架、轨道吊架、轨道压片、轨道堵头,可以参考下方

固定轨方管支架

演播室固定轨带方管专用支架，150*150*5MM，突出方管规格：46*46*65MM,加厚钢板，链接更加方便，十字孔规格： 8，使用8*60MM螺丝。

固定轨支架连接方管

固定轨支架专用连接方管，40*40*3MM，标准长度每根2米，十字过孔， 8，国标

加厚方管，承重300KG以上。

轨道连接板

长300*宽67*厚2MM,高强度钢板，轨道连接板，轨道与轨道之间连接，每个连接点左右各加装1个，2个为1套，作用是把两根轨道调整水平，连接牢固，确保安全。

轨道压板

150*70*4MM，高强度钢板，固定轨每个固定点，配2个压板，作用是把固定轨道通过12*40MM螺丝牢固固定在支架上，轨道固定不可缺少的配件。

轨道线夹

轨道线夹，ABS材质，长66mm，高23mm，宽30mm

轨道防撞板

轨道防撞板，ABS材质，卡槽尺寸：高81mm，宽61mm，槽宽4.5mm

轨道固定件

符合国标6063号铝型材力学性能：

抗拉强度 b (MPa) : 205

伸长应力 $p_{0.2}$ (MPa) : 170

伸长率 5 (%) : 7

注：棒材室温纵向力学性能

试样尺寸：直径 12.5

固定吊灯杆

材质为4#角铁，42#镀锌圆管，确保稳定、牢固

固定轨支架

- 1.使用位置:演播室固定轨方管专用支架，根据房间高度尺寸，由钢管和轨道连接片焊接
- 2.材质:加厚钢板，链接更加方便
- 3.支架规格:150*150*5，单位均为mm
- 4.十字孔规格: 8、使用8*60MM螺丝

固定支架

轨道承重掉点，防止轨道的坠落

固定吊架

方钢制作钢制吊架，用于挂设聚光及LED灯

固定轨方管支架（方板）

演播室固定轨带方管专用支架，支架规格：150*150*5MM，突出方管规格：46*46*6
5MM,材质：加厚钢板，链接更加方便，十字孔规格： 8，使用8*60MM螺丝

固定轨支架专用连接方管，规格：40*40*3MM，标准长度每根2米，十字过孔， 8
，国标加厚方管，承重300KG以上。

固定轨支架

根据房间高度尺寸，由钢管和轨道连接片焊接，顶面固定安装

根据房间高度尺寸，由钢管和轨道连接片焊接，顶面固定安装。

轨道吊装件

采用高强度钢板+方管制作，壁厚6MM，载荷200KG/套

轨道连接件

铝合金锁扣式连接件，壁厚6MM,载荷200KG/套

150*150，A4钢板镀锌

方钢葡萄架

1、定做钢制方管40mm*40mm*2.0mm，。焊点满焊，表面做防锈和黑化处，除锈刷防锈漆及防火涂料。

2、每平方米承重不低于100kg。3、演播室方钢专用支架，根据房间高度尺寸，由钢管和轨道连接片焊接，材质：150*150*5MM加厚钢板，固定支架专用连接方管，规格：80*80*3MM，链接更加方便；顶面固定安装；"

灯具电缆桥架

1.材质:使用冷轧钢板，表面做镀锌处理

2.规格型号:100mm × 50mm；厚度，国标不低于1.5mm

方钢格栅架

用4x6方钢，按50x50方格牢固焊接

不锈钢环形桁架

方钢格栅架用4x6方钢，按50x50方格牢固焊接（焊接固定方法参照土建施工图）

调光控制伸缩杆

产品名称：演播室调光灯具控制杆，材质：全铝合金，压铸一次性成膜，2节伸缩，伸长4米，收起来2米，具有拉，顶，推三种功能，防腐性处理，钢钩硬度高，自重1.5KG，拉力50KG以上。