酸碱池防腐防水涂料 可以刷涂 改性 耐强酸强碱 乙烯基酯

产品名称	酸碱池防腐防水涂料 可以刷涂 改性 耐强酸强碱 乙烯基酯
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	7.50/千克
规格参数	耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1）（注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

与以往油性防水防腐涂料严格要求施工基面干躁相比，本涂料可在潮湿的基面上施工，施工更为方便。

一般情况下，小面积的防水防腐施工采用人工涂刷，如过出现大体量或大面积的施工，也可以采用喷涂施工，喷涂施工速度明显加快，三人组成施工组，每台班可完成10000多平方米。

喷涂施工时应注意：

1、细部喷涂：机器喷涂施工，对于小于90度的锐角基面，小范围内会出现因材料一次喷涂量较大，固化时造成材料收缩，严重时会出现裂缝，施工时一定要严格控制；对于小于90度的锐角基面，喷涂时需要快速走枪，少量多次喷涂；一定要在上一道喷涂充分干燥后再进行下一道喷涂。另外，喷涂施工为机械施工，施工速度快，对于施工人员的要求提高了，责任心要求更严格了。

2、材料过滤：主料为水泥，水泥中有细小的矿物颗粒，在喷涂施工过程中，要求搅拌好的材料静置十分钟后使用， 同时在吸料口加装30-40目的筛网，可有效防止细小矿物颗粒进入喷涂设备管道而导致损坏喷嘴。

3、机器防护：由于无气喷涂机原设计是为喷涂内外墙涂料使用的，在喷涂防腐防水涂料时会因为涂料颗粒粗而导致对部分易损件的损耗加速，应在施工过程中在吸料口上加装30

-40目的网筛，可缓解喷头损耗，延长设备使用寿命。