

# 煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型同轴电缆

产品名称	煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型同轴电缆
公司名称	山东中煤工矿运转有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2351540 18660761619

## 产品详情

煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型同轴电缆

煤矿同轴电缆，矿用电线，电线电缆，矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ，煤矿同轴漏泄电缆，MSLYFYVZ，煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆

斜井人车信号装置，人车信号装置，暗井人车信号装置，明井人车信号装置，普通打点型人车信号装置，漏泄型人车信号装置，抗干扰人车信号装置，斜井绞车专用信号装置

### 一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。

### 二、执行标准

Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

### 三、产品结构示意图

### 四、使用特性

- 1、使用频率：1GHz以下
- 2、使用环境温度：-25 ~70
- 3、敷设温度：不低于0
- 4、弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。

5、本产品具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。

## 五、产品名称、型号

型号规格 产品名称

MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆 (匹配阻抗75 )

MSLYFYVZ-50-9 煤矿用漏泄同轴电缆 (匹配阻抗50 )

## 六、主要技术指标产品型号、主要结构数据及性能参数

单位 产品型号规格

MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9

结构尺寸 圆铜线内导体 mm 2.0 3.5

物理发泡聚乙烯绝缘 mm 8.8 8.8

平行导线栅型外导体 mm 10 10

黑色聚乙烯内护层 mm 12.5 12.5

黄色聚氯乙烯外护套 mm 14.5 14.5

电气性能 耐电压 (A.C) V/min 1500/1 1500/1

20 绝缘电阻 M • km 1000 1000

特性阻抗 75 ± 3 50 ± 3

衰减常数 60MHz dB/km 40 45

150MHz dB/km 55 60

电压驻波比 60~150MHz 1.5 1.5

耦合损耗 60MHz dB 80 ± 10 85 ± 10

150MHz dB 80 ± 10 75 ± 10

百年中煤.诚信为本

联系销售专员；徐迟迟

电话；0537-2351540 手机；18660761619

QQ：2508776432 旺旺：zhongmei0003

公司地址：山东省济宁市火炬路69号

