

## 唐音 灯具吊挂层设备集成及吊件辅材

产品名称	唐音 灯具吊挂层设备集成及吊件辅材
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	560.00/台
规格参数	颜色:黑色 自身重量: 4KG 提升重量:7KG
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

### 产品详情

- 1、轨道：60mm × 40mm × 40mm工字型铝合金表面氧化镀膜处理、满足整个现场吊挂系统；
- 2、万向器：：136mm × 71mm × 46mm × 2mm、A4钢板冲压一次成型、轴承滑轮、满足整个轨道与轨道的链接；
- 3、灯具滑车：136mm × 71mm × 46mm A5钢板冲压一次成型、轴承滑轮；
- 4、电缆滑车：40mm × 71mm × 46mm A4钢板冲压一次成型、轴承滑轮；
- 5、定制 L型挡板一批、表面黑色喷塑处理、定制一字型压板表面镀锌处理1批及支架等附件，槽钢、角铁等，设计承重不低于250Kg/m<sup>2</sup>。

## 恒力铰链（标准型）

恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，厚度0.75MM，宽度23MM经久耐用，抗腐蚀，抗疲劳：5000次内不超过1%，持续拉伸20年，\*\*铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电，承重2-13KG，具有重量轻，导向型好，定位，使用操作简单，强度高特点，终身免维修。

## 恒力铰链吊杆

- 1、演播室灯光专用、主要由提升装置、静音型、钢带、安全保护装置（升降限位）
- 2、铝合金方管伸缩器等部分构成
- 3、完全满足灯光布光要求

1.功能:恒力铰链吊杆升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短

2.规格材质:铝合金材料制成、全喷塑处理、抗静电；恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理、厚度0.75MM、宽度23MM经久耐用、抗腐蚀、抗疲劳

3.负荷范围:负荷在2-13KG范围可调，铰链坚固、美观、安全、耐用

恒力铰链（标准型）1.2M，；

恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，厚度0.75MM，宽度23MM经久耐用，抗腐蚀，抗疲劳：5000次内不超过1%，

使用寿命：持续拉伸20年，，

材质：\*\*铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电，承重2-13KG，具有重量轻，导向型好，定位，使用操作简单，强度高的特点，终身免维修。

## 恒力铰链

恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，厚度0.75MM，宽度23MM经久耐用，抗腐蚀，抗疲劳：5000次内不超过1%

使用寿命：持续拉伸20年以上

材质：\*\*铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电，承重2-13KG，具有重量轻，导向型好，定位，使用操作简单，强度高的特点，终身免维修。

## 铰链式吊杆

1.5m，配套LED影视平板灯使用

强度与灯具匹配，伸缩自如，转向灵活、持久稳定性良好

## 恒力铰链

此铰链通过灯具滑车连接到轨道上，下现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸,主要材料采用\*\*铝型材，恒力弹簧选用特制合金弹簧钢经特殊处理，经久耐用。正常使用情况下安全寿命保证不少于一万次。

## 恒力吊杆

1. 结构：由提升装置，行走装置，安全保护装置，钢丝绳，铝合金方管伸缩器等部分构成。通过灯具滑车连接到轨道上，可使灯具上下拉伸,主要材料采用\*\*铝型材，恒力弹簧选用特制合金弹簧钢经特殊处理。

2. 吊挂重量： 15Kg，大拉伸重量： 15KG。

3.可上下手动调节

1.抛光铝合金管材质；

2.负载重量：1-15KG；

3.大伸缩高度：150CM；

4.收缩高度：43CM。

吊臂采用\*\*航空铝型材和恒力弹簧制成，具有重量轻、导向型好、强度高、抗静电、抗腐蚀等特点，经久耐用，使用寿命大于5万次。铰链配以相应的灯具来实现垂直升降的功能，使用时可根据需要，停留在任意一个高度上，即无滑落也无回缩现象

，确保定位准确，是中小型演播室吊挂灯具的主选设备。

采用\*\*恒力弹簧；大承重：12KG；伸缩长度：2M；使用期限：>20000次。

## 铰链

按照实际情况，前排灯具可以选用 高强度铝材，进口恒力弹簧片

恒力弹簧：选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，厚度0.75MM，宽度23MM经久耐用

## 铰链式恒力吊杆

铝合金型材组件、高强度螺旋式恒力簧，负载力可以调节，载重10KG，

## 恒力铰链(1米)

铝合金材质、吊挂重量：2-10Kg 大拉伸重量：10KG、伸缩长度：1米

负荷5-10Kg范围可调，磨擦片阻尼、钢丝绳与回力簧结构,弹簧钢片。

## 重型手动铰链吊杆

1.5米，铝合金型材制作，重载型手动升降恒力铰链吊杆，行程1.5M，升降运行平滑，稳定可靠，载荷5-30KG可调，要求具备质量检测报告，制造商授权

## 聚光灯吊挂链

1.采用\*\*航空铝型材和进口恒力弹簧制成。

2.采用进口恒力弹簧；大承重：12KG；伸缩长度：2M；使用期限：>20000次。