

唐音 融媒体中心虚拟演播室广播级提词器参数要求

产品名称	唐音 融媒体中心虚拟演播室广播级提词器参数要求
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2700.00/套
规格参数	采用:轻量化模块设计 是:实用型提词器 支持:HDMI和VGA两种接口
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

融媒体中心提词器及相关设备参数要求

参照品牌：唐音。金视，灵畅，思高1、进口超薄镀膜单反射光学玻璃，具备一致性好，抗老化，寿命长，耐磨损，不易吸附静电等特点。显示器采用特殊控制电路，字符大，亮度高，文字清晰。整体支架采用设计，带有角轮，移动方便。采用全中文操作平台和专用的提词器软件。操作方式灵活方便。

2、高画质：提词器的反射屏为设计TFT液晶平板显示器。进口超薄介质光学玻璃。视距大于3米，图像鲜艳，分辨率高，1024x768像素。3、高性能：1、对画面进行适当的调节。2、软件与XP、W7兼容。应用方便，操作灵活。4、广视角：水平140°，垂直130°。在很亮的演播室环境下图像也很清楚。高对比度视频电路设计，可达150：1。5、22寸液晶屏。6、采用三脚架，使用更方便、灵巧。7、自检屏可以辅助播音员利用自己眼睛的余光来调整自己的状态。8、配备提词器软件：提词器软件

，中文XP、W7平台，方便操作，具有多种功能，如镜像、A、B播音员分色播出、滚动速度任意调整，方便灵活；字号、字体任意设置，边缘锯齿，字色、背景色任意搭配等。操作便携，主要功能通过鼠标操作即可达成使要求。9、笔记本CPU：I5以上；内存：8GB以上；硬盘：512固态 电源：400 W (110-230V)。