

重庆 PHA105防腐防水涂料 施工简便安全

产品名称	重庆 PHA105防腐防水涂料 施工简便安全
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:祥益 附着力:2Mpa 耐化学腐蚀性:优
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

PHA105防腐防水涂料为双组份涂料，甲组份由聚氨酯树脂、引发剂颜填料组成，乙组份由苯乙烯、丙烯腈等活性单体组成。双组份混合后，形成具有协同效应的聚合物涂膜。PHA105防腐防水涂料附着力强，耐磨，柔韧性好，色泽光亮，耐油，苯类溶剂，耐水、耐沸水、耐海水、耐湿热、耐酸、碱、盐类腐蚀和化工大气腐蚀，是一种具有良好耐侯性的新型防腐装饰涂料。

涂层完全固化后，无味。符合食品卫生法的有关规定。用途产品经卫生部门检测、可用于各类食品及饮用水容器和管道内壁。适用于食品工业、工业、化妆品行业、粮仓等作出防腐蚀涂料。

技术指

标细度，mm 50

冲击强度，Kg · cm 50

附着力，级 2

耐酸性(10%H₂SO₄，25℃，7天) 不起泡，不生锈

耐碱性(10%NaOH₄，25℃，30天) 不起泡，不生锈

耐水性(6个月) 漆膜无变化

注意事项：

1.该涂料佳施工条件是温度0—35℃，相对湿度≤85%，或被涂物表面应高于露点温度

3℃以上，在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下，不可施工。 2.

该涂料可以用喷涂、刷涂、辊涂等方法，不同施工方法对涂料的粘度要求也不同，调整涂

料的粘度应使用专用稀释剂，严禁用水、香蕉水、醇、汽油等。

3.该涂料属“化学反应性”涂料，施工前必须充分搅拌均匀，按规定质量比配准并混合均匀。在25—35℃的气温下静止30分钟熟化后方可施工。若气温低于25

时可适当延长熟化时间。经熟化后的涂料应在4—8小时内用完，以免胶结浪费。

4.涂料使用后包装桶盖必须盖严密封，否则易受潮气、醇、水的作用而变质。

5.本产品涂装后漆膜七天后完全固化，才能交付使用。

运输·贮存：

产品在运输时，应防止雨淋，日光曝晒·避免碰撞，并应符合交通运输部门的有关规定。

产品应存放在阴凉通风·干燥处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。