

# PA6 1011G-45 (GF增强) PA6尼龙6

产品名称	PA6 1011G-45 (GF增强) PA6尼龙6
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	27000.00/吨
规格参数	品牌:东丽 型号:1011G-45 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室 (注册地址)
联系电话	18501558126

## 产品详情

### CM1011G-45

PA6 | 聚己内酰胺#尼龙6日本东丽

???????

CM1011G-45 ???

基~~性~~性能额定值单位测试方法

(23 .24hr)

Dry|1.9%Water0.9|-

(23 )

Dry|1.9%Water5.3|-

物~~重~~性能额定值单位测试方法

Dry|1.9%Water1.50|-

断~~裂~~性能额定值单位测试方法

Dry|1.9%Water4.5|4.5

弯曲模量 (23 )	Dry 1.9%Water12.0 7.1
IZOD缺口冲击强度 (-40 )	Dry 1.9%Water125 145
弯曲模量 (80 )	Dry 1.9%Water6.2 4.4
拉伸屈服强度 (23 )	Dry 1.9%Water205 130
弯曲模量 (-40 )	Dry 1.9%Water14.0 12.5
弯曲强度 (23 )	Dry 1.9%Water290 180
断裂伸长率 (23 )	Dry 1.9%Water5.0 5.0
拉伸屈服强度 (80 )	Dry 1.9%Water120 85
IZOD无缺口冲击强度 (23 )	Dry 1.9%Water100 120
弯曲强度 (-40 )	Dry 1.9%Water330 280
IZOD缺口冲击强度 (23 )	Dry 1.9%Water155 195
抗压强度	

(-40 )	Dry 1.9%Water260 220
(23 )	Dry 1.9%Water190 120
(80 )	Dry 1.9%Water100 70
剪切强度 (23 )	Dry 1.9%Water95 75
断裂伸长率 (80 )	Dry 1.9%Water8.0 8.0
弯曲强度 (80 )	Dry 1.9%Water160 110
洛氏硬度 (23 )	Dry 1.9%WaterR121,M95 -
IZOD无缺口冲击强度 (-40 )	Dry 1.9%Water90 95
拉伸屈服强度 (-40 )	Dry 1.9%Water290 250
热膨胀额定值单位测试方法	Dry 1.9%Water0.40 -
线性热膨胀系数	Dry 1.9%Water2-3 -
比热	Dry 1.9%Water1.4 -
熔点	Dry 1.9%Water225 -

热变形温度

(0.46MPa)

Dry|1.9%Water225|-

(1.86MPa)

Dry|1.9%Water215|-

拉伸性能额定值单位测试方法

Dry|1.9%Water45|45