

6??????????????

7????????????????????????????

8????????????????????????????

梅花形插板阀、手动排泥阀PZ73H-16C主要技术参数	型号材料	WCB
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	
梅花形插板阀、手动排泥阀PZ73H-16C主要外形连接尺寸	MPaDNLD1D2HN ₅₀ MD0W(Kg)	
	65	
	80	
	100	

125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		

	600	
	700	
	800	
	900	
	1000	
	1200	
1.6	50	

	66	
	100	
	125	
	150	
	200	
	250	
	300	
	350	

400		
450		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装