# 【全国包邮PA66 CM3006G-15 日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 】

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 【全国包邮PA66 CM3006G-15 日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 】 |
| 公司名称 | 苏州鑫聚恒塑胶科技有限公司 |
| 价格 | 31.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本东丽<br>型号:PA66 GM3006-15<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 仕泰隆塑料城 |
| 联系电话 | 13182652796 |

# 产品详情

特性

PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66塑料在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。PA66塑料的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温度，对结晶性高分子PA66塑料，显示清晰的熔点，根据采用的测试方法，熔点在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66塑料

的熔点为264°C。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点，则尼龙-66的熔点温度范围为246~263°C。接近理论熔解温度259°C。PA66塑料的注塑特性干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105C，12小时的真空干燥。

产品粒子展示

产品展示